

静电接地报警器 通荣实用 制药厂用静电接地报警器

产品名称	静电接地报警器 通荣实用 制药厂用静电接地报警器
公司名称	东莞市通荣防静电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市厚街镇家具大道会展东路段
联系电话	13829163667

产品详情

防爆静电接地报警器针对易燃易爆物品设计

防爆静电接地报警器是专为石油、化工的加油站、加气站等装卸易燃易爆化学物料场所设计制造的提供静电接地保护及报警的设备。该设备能够对易燃易爆化学物料在装卸过程中产生静电导入大地的好坏进行监测，确保生产的安全。

本质安全型，电池供电使用时间达5年以上

采用进口CPU运算处理控制，报警性能稳定可靠

反应快速：静电接地不良，立即做出报警反应

接地监测回路电阻值小于60

实时跟踪监测，确保静电接地的连续性

接地极接地不良，声音报警提示

内置声音报警，适用于一般噪声场所

无开关操作，24小时职守

冷轧钢板冲压外壳，表面静电喷涂

合金顶针，硬度高，破除油漆和铁锈能力强。

关于静电接地报警器的信息，欢迎咨询专业生产静电接地报警器厂家东莞市通荣防静电科技有限公司。

通荣防爆静电接地报警器特点

- 1、标准配置:防爆静电接地报警器接地电缆长3米，接地夹子电缆长5米，夹子线可以根据要求配置螺旋线或其它。
- 2、固定式防爆静电接地报警器适用于单位置装卸场所，可以装在户外。
- 3、移动式防爆静电接地报警器适用于多位置装卸场所，使用时两只接地夹子分别夹在接地桩和连接设备上移动灵活，使用方便。
- 4、经济型有简单的防雨外箱，适用于室内或有棚蔽保护的场所。
- 5、一体式是指接地夹子跟报警器一体化设计，直接与接地桩或接地端子连接，安装方便，更经济实用。
- 6、船用的功能在于在夹子连接端增加一个隔离防爆开关，使用在油轮、船舶装卸场所。自动卷轴为自动锁定装置，配置15耐油电缆，防锈、耐温、耐老化，可自动回缩，自动定位，方便安装在任何地方，特别是移动式设备如汽车罐车、槽车等。

关于静电接地报警器的信息，欢迎咨询专业生产静电接地报警器厂家东莞市通荣防静电科技有限公司。

静电接地报警器故障分析与处理

静电接地报警器故障分析与处理

现象一: 静电接地报警器上电后电源灯和报警灯都不亮，蜂鸣器不响。将接线端子拔下，用万用表测试连接“VCC”与“GM”端子导线之间的电压，如果为正常供电电压5~24v,说明接线端子接触不良或电路板故障。

现象二:静电接地报警器当静电接地夹未夹于任何导体，系统仍处于正常工作状态，输出为正常信号。将连接静电接地夹的接线端子拔下，如果系统转入报警状态，输出变为报警信号，则说明静电接地夹的导线存在短路现象，请检查并处理。

现象三: 当静电接地夹夹于车体或其他导体时，系统仍处于报警状态，输出为报警信号。检查静电接地夹是否存在尖头破坏或端部插接头是否松出或拉脱所导致接触不良现象。如果是，请及时联系本公

司更换夹子，以免影响您的正常使用。

关于静电接地报警器的信息，欢迎咨询专业生产静电接地报警器厂家东莞市通荣防静电科技有限公司。