

东辰管业 不锈钢桥梁护栏价格 铜陵不锈钢桥梁护栏

产品名称	东辰管业 不锈钢桥梁护栏价格 铜陵不锈钢桥梁护栏
公司名称	芜湖东辰管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖弋江区文津西路9号讯飞智能大厦9楼A区
联系电话	13305531258

产品详情

不锈钢护栏的优点

不锈钢护栏有着很强的机械性能和优越的耐腐蚀性能，使得产品具有良好的抗水平荷载性能、抗垂直荷载性能、抗软重物撞击性能，保障了建筑物的使用安全。

不锈钢护栏结构一般分为主杆和立柱，主杆也经常被称为主管。立柱也可以称之为立管，就是用来支撑主管的。主管的壁厚按照国家的标准是1.2mm，不锈钢护栏在生活中经常见到，比如楼梯护栏、阳台护栏、桥梁护栏等等。不锈钢护栏有许多优点，不锈钢桥梁护栏，因此得到了大范围的普及。

其韧性强、耐腐蚀、抗紫外线、不退色、不开裂、不脆化、色彩鲜亮、表面光洁、强度高的优点，适用于城市道路中间，洁净宽敞的街道与鲜艳靓丽的护栏，互相映辉，筑起一道亮丽的风景线，为城市增光添彩。

不锈钢桥梁护栏的设计规范

不锈钢桥梁护栏的结构一般分为主杆和立柱，主杆也经常被称为主管，不锈钢护栏在生活中经常见到，比如楼梯护栏、阳台护栏、桥梁护栏等。不锈钢护栏有许多优点，因此得到了广泛的使用。

不锈钢桥梁护栏规范的施工要求工艺和半玻璃栏杆一样；特别要注意的是所有的分格空隙净不能大于110mm平均分格，在焊接栏杆要特别注意热变形的控制，在大面积的焊接时栏杆面管很容易变形而影响美观，打磨要注意的事项，焊口要平整光滑，还要注意不能打磨的太厉害，把焊点打磨掉了就对安全留下严重隐患。

护栏材料应选择具有良好耐候性和耐久性材料，阳台、外走道和屋顶等遭受日晒雨淋的地方，不得选用

木材和易老化的复合塑料等

护栏在设计中除了应明确样式，高宽尺寸，材料品种外，还应有制作连接和安装固定的构造详图以及明确杆件的规格型号及壁厚等。

护栏高度及立杆间距必须符合《住宅设计规范》规定。多层住宅及以下的临空栏杆高度不低于1.05m，中高层住宅及以上的临空高度不低于1.1m，楼梯栏杆和落地窗维护栏杆的高度不低于0.9m，楼梯水平段栏杆长度大于0.50m时，其高度不低于1.05m。

不锈钢护栏安装

1、预埋底板

安装预埋件(后加埋件)栏杆预埋件的安装只能采用后加埋件做法，其做法是采用膨胀螺栓与钢板来制作后置连接件，先在土建基层上放线，确定立柱固定点的位置，然后在地面上用冲击钻钻孔，再安装膨胀螺栓，铜陵不锈钢桥梁护栏，螺栓保持足够的长度，在螺栓定位以后，不锈钢桥梁护栏立柱，将螺栓拧紧同时将螺母与螺杆间焊死，防止螺母与钢板松动。扶手与墙体面的连接也同样采取上述方法。

2、放线

在加埋件施工的时候，可能产生误差，所以在立柱安装之前，应重新放线，以确定埋板位置与焊接立柱的准确性，如有偏差，及时修正。

3、焊接立柱

安装立柱、焊接立柱时，不锈钢桥梁护栏价格，需双人配合，一个扶住钢管使其保持垂直，在焊接时不能晃动，另一人施焊，要四周施焊，并应符合焊接规范。

4、焊接面管，玻璃连接件

扶手与立柱在安装前，通过拉长线放线，根据场地的倾斜角度及所用扶手的圆度，在其上端加工出凹槽。然后把扶手直接放入立柱凹槽中，从一端向另一端顺次点焊安装，相邻扶手安装对接准确，接缝严密。相邻钢管对接好后，将接缝用不锈钢焊条进行焊接，然后镶配有机玻璃。

5、抛光打磨

全部焊接好后，用手提砂轮机将焊缝打平砂光，直到不显焊缝。

6、安装玻璃

镶配有机玻璃，玻璃等栏板，栏杆玻璃类型、厚度应符合设计要求，并应使用厚度不小于12mm的钢化玻璃。

东辰管业(图)-不锈钢桥梁护栏价格-

铜陵不锈钢桥梁护栏由芜湖东辰管业有限公司提供。芜湖东辰管业有限公司(www.whdcgy.com)是安徽芜湖,金属建材的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在东辰管业领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创东辰管业更加美好的未来。

