

海湾联动型JB-QB-GST200/96火灾报警控制器/消防报警主机

产品名称	海湾联动型JB-QB-GST200/96火灾报警控制器/消防报警主机
公司名称	上海当宁消防技术有限公司
价格	4250.00/套
规格参数	品牌:海湾GST 类型:消防报警主机
公司地址	浦东新区南汇工业园区沪南路9828号309室3号
联系电话	021-61851708 18964501846

产品详情

品牌	海湾GST	型号	JB-QB-GST200/96 (联动型)
类型	消防报警主机	工作电源	24V
报警方式	2总线	环境温度	0 ~ +40 ()
环境湿度	95 (%)	安装尺寸	wu
保护面积	wu		

当宁消防网为您提供：“海湾联动型jb-qb-gst200/96火灾报警控制器/消防报警主机”的价格、工作原理、安装方式、误报等方面的信息！用我们的专业知识和现场经验为您解忧，买消防报警产品还是找当宁消防网！

价格：4250元/台

一、海湾联动型jb-qb-gst200/96火灾报警控制器/消防报警主机的产品特点：jb-qb-gst200型火灾报警控制器（联动型）采用壁挂式结构，其主要特点如下：（1）本控制器为小点数系列产品，有多种容量配置方式可供选择；（2）不论对联动类还是报警类总线设备，控制器都设有不掉电备份，保证系统调试完成时注册到的设备全部受到监控；（3）本控制器开机自检时，不仅自动检测本机设备（指示灯、功能键等），同时还逐条检测外部设备的注册信息及联动公式信息，如信息发生变化系统将做相应的处理；（4）本控制器最多可配置6路多线制控制卡，控制卡不需与gst-ld-8302c切换模块配接使用就可实现对输出线断路、短路检测功能，这些检测功能可最大限度的保障控制模块本身及其与重要设备之间连接的可靠性；（5）本控制器对具有特殊重要意义的气体喷洒设备提供了独立的控制密码和联动编程空间，并有相应的声光指示，使气体喷洒设备受到了更严格的监控；（6）本控制器可外接火灾报警显示盘及彩色crt显示系统并标配手动盘及多线制控制卡等设备，满足各种系统配置要求；（7）本控制器具有强大的面板控制及操作

功能，各种功能设置全面、简单、方便；（8）本控制器采用全模具化结构，外形美观。。二、海湾联动型jb-qb-gst200/96火灾报警控制器/消防报警主机的主要技术指标（1）液晶屏规格：240×160点，可同屏显示150个汉字信息（2）控制器容量：a.最大容量为242个地址编码点
b.可外接64台火灾显示盘；联网时最多可接32台其它类型控制器 c. 30个直接手动操作总线制控制点
d.配置6个多线制控制点（3）线制：a.控制器与探测器间采用无极性信号二总线连接 b.多线制控制点与现场设备采用四线直接连接，其中两线用于控制启停设备，另两线用于接收现场设备的反馈信号，输出控制和反馈输入均具有检线功能
c.控制器与各类编码模块采用四总线连接（无极性信号二总线、无极性dc24v电源线）
d.控制器与火灾显示盘采用四总线连接（有极性通讯二总线、无极性dc24v电源线）
e.与彩色crt系统通过rs-232标准接口连接，最大连接线长度不宜超过15m（4）使用环境：
温度：0 ~ +40 相对湿度 95%，不结露（5）电源：主电为交流220v 电压变化范围
+10% ~ -15%，内装dc12v 10ah密封铅电池作备电（6）功耗 25w（7）外形尺寸：380mm×143mm×53
4mm三、海湾联动型jb-qb-gst200/96火灾报警控制器/消防报警主机主要功能壁挂式汉字液晶显示，报警、联动点总数为96点，含备电，含打印机，含6点多线制控制点。内置电源容量为24v/0.3a，当联动电源容量大于0.3a时，应选择电源箱作联动电源。

地址：中国上海市杨浦区大学路217号1001座(200135)全国服务热线：400-003-0119总
机：021-61851708-8808采购直线：021-35320396业务qq：1473673045传真：86 21 51026339

紫外火焰探测器红外火焰探测器消防应急广播系统手动火灾报警按钮消防通道锁、逃生锁声光报警器