

书刊扫描仪 福特瑞斯 北京全自动书刊扫描仪

产品名称	书刊扫描仪 福特瑞斯 北京全自动书刊扫描仪
公司名称	福特瑞斯(北京)科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区霞光里5号4层4805
联系电话	13311555286

产品详情

如何选购扫描仪

1.扫描幅面：扫描幅面通常有A4、A4加长、A3、A1、A0等规格。大幅面扫描仪价格很高，一般家庭和办公用户建议选用A4幅面的扫描仪。根据需要办公用户也可以考虑选购A3幅面甚至更大幅面的扫描仪。

2.分辨率：分辨率反映扫描图像的清晰程度。分辨率越高的扫描仪，扫描出的图像越清晰。扫描仪的分辨率用每英寸长度上的点数DPI(DotPerInch)表示。一般办公用户建议选购分辨率为600×1200(水平分辨率×垂直分辨率)的扫描仪。水平分辨率由扫描仪光学系统真实分辨率决定，垂直分辨率由扫描仪传动机构的精密程度决定，选购时主要考察水平分辨率。

期望大家在选购扫描仪时多一份细心，少一份浮躁，不要错过细节疑问。想要了解更多扫描仪的相关资讯，欢迎拨打图片上的热线电话！！！！

安装SCSI扫描仪需要怎么操作

SCSI扫描仪也是很典型的一种扫描仪，书刊扫描仪，该扫描仪的安装相对来说要比前面两种类型的扫描仪的安装要复杂一些。在安装使用SCSI接口的扫描仪时，全自动书刊扫描仪销售，大家首先需要打开与扫描仪相连的电脑的机箱，并在其中选择一个空闲的PCI插槽，然后将扫描仪随机附带的SCSI接口卡插入到PCI插槽中，再用螺丝钉将SCSI卡固定在电脑的机箱中；下面大家再用扫描仪随机附带的SCSI数据线，将扫描仪与对应电脑机箱中的SCSI卡上的接口相连；随后按照先扫描仪、后计算机的顺序来接通电源，计算机中的Windows系统会自动将安装在系统的SCSI接口卡检测到，根据Windows系统版本高低的不同，计算机会自动识别SCSI接口卡并设置好与该卡对应的驱动程序；要是系统不能识别SCSI接口卡的话，就会打开一个设备安装向导对话框，大家可以根据提示说明来完成扫描仪的安装工作。要是在安装扫描仪S

CSI接口卡时，系统提示遇到硬件冲突时，特别是当有几个SCSI设备串接到同一个SCSI接口上时，大家就需要对每一台SCSI设备的ID标识进行设置，同时要将SCSI终结器设置合适，这样才能保证扫描仪被正确使用。然后，大家再按照上面介绍的方法，来完成扫描仪应用软件和其他辅助软件的安装工作！

扫描仪日常保养方法

- 1、一些扫描仪在设计上并没有完全切断电源的开关，当用户不用时，扫描仪的灯管依然是亮着的，由于扫描仪灯管也是消耗品（可以类比于日光灯，但是持续使用时间要长很多），所以建议用户在不用时切断电源。
- 2、扫描仪应该摆放在远离窗户的地方，应为窗户附近的灰尘比较多，而且会受到阳光的直射，书刊扫描仪厂家，会减少塑料部件的使用寿命。
- 3、由于扫描仪在工作中会产生静电，从而吸附大量灰尘进入机体影响镜组的工作。因此，不要用容易掉渣儿的织物来覆盖（绒制品，棉织品等），可以用丝绸或蜡染布等进行覆盖，房间适当的湿度可以避免灰尘对扫描仪的影响。

书刊扫描仪-福特瑞斯-北京全自动书刊扫描仪由福特瑞斯(北京)科技有限公司提供。福特瑞斯(北京)科技有限公司（www.ftersit.com）位于北京市朝阳区霞光里5号4层4805。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前福特瑞斯在扫描仪中享有良好的声誉。福特瑞斯取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。福特瑞斯全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。