

# 海湾JB-QG-GST5000/242火灾报警控制器 报警主机 消防报警主机

产品名称	海湾JB-QG-GST5000/242火灾报警控制器 报警主机 消防报警主机
公司名称	上海当宁消防技术有限公司
价格	8800.00/套
规格参数	品牌:海湾GST 型号:JB-QG-GST5000/242 类型:消防报警主机
公司地址	浦东新区南汇工业园区沪南路9828号309室3号
联系电话	021-61851708 18964501846

## 产品详情

品牌	海湾GST	型号	JB-QG-GST5000/242
类型	消防报警主机	工作电源	24v
报警方式	2总线	环境温度	0 ~ + 40 ( )
环境湿度	95 (%)	安装尺寸	wu
保护面积	wu		

当宁消防网为您提供：“海湾jb-qg-gst5000/242火灾报警控制器 报警主机 消防报警主机”的价格、工作原理、安装方式、误报等方面的信息！  
用我们的专业知识和现场经验为您解忧，买消防报警产品还是找当宁消防网！

## 价格：8800元/台(可议价)

### 一、海湾jb-qg-gst5000/242火灾报警控制器 报警主机 消防报警主机的产品特点：

jb-qg-gst5000型控制器采用柜式结构，其最大容量可扩展到20个242地址编码点的回路，其功能操作显示面板与jb-qb-gst500型

控制器相同，主要特点如下：（1）控制器采用柜式结构，各信号总线回路板采用拔插式设计，系统容量扩充简单、方便；（2）进一步加强了控制器的消防联动控制功能，可配置多块手动消防启动盘，完成对总线制外控设备的手动控制，并可配置多块14

路多线制控制盘，完成对消防控制系统中重要设备的控制；（3）控制器可加配联动控制用电源系统，标

准电源盘可提供dc24v、6a电源二总线；（4）控制器容量内的任一地址编码点，可由编码火灾探测器占用，也可由编码模块占用；（5）控制器可扩充消防广播控制盘和消防电话控制盘，组成消防广播和消防电话系统；（6）包括jb-qb-gst500型控制器的全部功能。

。二、海湾jb-qg-gst5000/242火灾报警控制器 报警主机 消防报警主机的主要技术指标（1）液晶屏规格：320×240图形点阵，可显示12行汉字信息（2）控制器容量：

a.最多可带20个242地址编码点回路，最大容量为4840个地址编码点

b.可外接64台火灾显示盘；支持多级联网，每级最多可接32台其它类型控制器 c.多线制控制点及直接手动操作总线制控制点可按要求配置（3）线制：与jb-qb-gst500型控制器相同（4）使用环境：

温度：0 ~ +40 相对湿度 95%，不结露（5）电源：主电:为交流220v 控制器备电：dc24v

24ah密封铅电池 联动备电：dc24v 38ah密封铅电池（6）功耗 150w（7）柜式控制器外形尺寸：

550mm×460mm×1715mm三、海湾jb-qg-gst5000/242火灾报警控制器 报警主机 消防报警主机主要功能立柜式，仅含1台立柜，大屏幕汉字液晶显示,报警联动点总数为242点,含打印机，含一块总线制操作盘，含6点多线制控制点，根据工程实际控制点，可加配总线制操作盘及多线制控制盘，含一台gst-ld-d02联动电源，不含控制器及联动电源用备电，需配24ah/12v号电池4节。

地 址：中国上海市 杨浦区 大学路217号1001座(200135)全国服务热线：400-003-0119总

机：021-61851708-8808采购直线：021-35320396业务qq：1473673045传 真：86 21 51026339

紫外火焰探测器红外火焰探测器消防应急广播系统手动火灾报警按钮消防通道锁、逃生锁声光报警器