

LD128E(T)火灾显示盘

产品名称	LD128E(T)火灾显示盘
公司名称	上海当宁消防技术有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:利达 型号:LD128E(T) 类型:火灾显示盘
公司地址	浦东新区南汇工业园区沪南路9828号309室3号
联系电话	021-61851708 18964501846

产品详情

品牌	利达	型号	LD128E(T)
类型	火灾显示盘	工作电源	DC 18V ~ 26V
报警方式	显示	环境温度	0 ~ 45 ()
环境湿度	95% (%)	安装尺寸	宽350mm × 高250mm × 厚90mm
保护面积	一条回路		

此价格不做为实际成交价，请联系商家询价！

介绍：

ld128e(t)火灾显示盘是配合我公司生产的e/en系列火灾报警控制器使用的一种中文显示器，外观新颖、体积小、重量轻。该显示器大多用于各楼层服务台或各防火分区的值班室，当火灾发生时，ld128e(t)火灾显示盘可以及时准确地将本显示器设定的显示范围内的火警信号显示出来。经国家消防电子产品质量监督检验中心按照gb17429-1998《火灾显示盘通用技术条件》、gb/t19001-2000《质量管理体系要求》型式检验和审核，符合要求。

功能：

二总线，有极性，占一个地址点。

全中文lcd液晶屏显示，可直观显示火警发生的部位及有关火警信息。

显示范围及内容由显示盘自身设定,每台显示盘可设置四段显示范围，每台显示盘最多可显示128个故障信息和128个火警信息，可以跨回路显示。

可以设为通显模式，显示火警及故障。

主要技术指标:

内容	技术参数
通讯方式	二总线
电源电压(电流)	dc18v ~ 26v (<60ma)
回路输入电压	dc14v ~ 24v
回路电流	静态电流 0.7ma 动态电流 1ma
工作环境温度	0 ~ 45
工作环境相对湿度	95%rh (40 ±2)
最大外形尺寸	宽350mm × 高250mm × 厚90mm
重量	3.2kg ± 0.1kg

上海当宁消防技术有限公司电话：400-6790059 021-35322686 021-35321190

移动电话：021-61851208-8102

qq:1473673045

传真：021-51026339 地址：中国上海上海市杨浦区大学路217号1001室邮编：200135 公司主页：<http://www.dnfire.cn> 消防百事通：<http://www.fire114.cn>

介绍：

ld128e(t)火灾显示盘是配合我公司生产的e/en系列火灾报警控制器使用的一种中文显示器，外观新颖、体积小、重量轻。该显示器大多用于各楼层服务台或各防火分区的值班室，当火灾发生时，ld128e(t)火灾显示盘可以及时准确地将本显示器设定的显示范围内的火警信号显示出来。经国家消防电子产品质量监督检验中心按照gb17429-1998《火灾显示盘通用技术条件》、gb/t19001-2000《质量管理体系要求》型式检验和审核，符合要求。

功能：

二总线，有极性，占一个地址点。

全中文lcd液晶屏显示，可直观显示火警发生的部位及有关火警信息。

显示范围及内容由显示盘自身设定，每台显示盘可设置四段显示范围，每台显示盘最多可显示128个故障信息和128个火警信息，可以跨回路显示。

可以设为通显模式，显示火警及故障。

介绍：

ld128e(t)火灾显示盘是配合我公司生产的e/en系列火灾报警控制器使用的一种中文显示器，外观新颖、体积小、重量轻。该显示器大多用于各楼层服务台或各防火分区的值班室，当火灾发生时，ld128e(t)火灾显示盘可以及时准确地将本显示器设定的显示范围内的火警信号显示出来。经国家消防电子产品质量监督检验中心按照gb17429-1998《火灾显示盘通用技术条件》、gb/t19001-2000《质量管理体系要求》型式检验

和审核，符合要求。

功能：

二总线，有极性，占一个地址点。

全中文lcd液晶屏显示，可直观显示火警发生的部位及有关火警信息。

显示范围及内容由显示盘自身设定,每台显示盘可设置四段显示范围，每台显示盘最多可显示128个故障信息和128个火警信息，可以跨回路显示。

可以设为通显模式，显示火警及故障。

介绍：

ld128e(t)火灾显示盘是配合我公司生产的e/en系列火灾报警控制器使用的一种中文显示器，外观新颖、体积小、重量轻。该显示器大多用于各楼层服务台或各防火分区的值班室，当火灾发生时，ld128e(t)火灾显示盘可以及时准确地将本显示器设定的显示范围内的火警信号显示出来。经国家消防电子产品质量监督检验中心按照gb17429-1998《火灾显示盘通用技术条件》、gb/t19001-2000《质量管理体系要求》型式检验和审核，符合要求。

功能：

二总线，有极性，占一个地址点。

全中文lcd液晶屏显示，可直观显示火警发生的部位及有关火警信息。

显示范围及内容由显示盘自身设定,每台显示盘可设置四段显示范围，每台显示盘最多可显示128个故障信息和128个火警信息，可以跨回路显示。

可以设为通显模式，显示火警及故障。

介绍：

ld128e(t)火灾显示盘是配合我公司生产的e/en系列火灾报警控制器使用的一种中文显示器，外观新颖、体积小、重量轻。该显示器大多用于各楼层服务台或各防火分区的值班室，当火灾发生时，ld128e(t)火灾显示盘可以及时准确地将本显示器设定的显示范围内的火警信号显示出来。经国家消防电子产品质量监督检验中心按照gb17429-1998《火灾显示盘通用技术条件》、gb/t19001-2000《质量管理体系要求》型式检验和审核，符合要求。

功能：

二总线，有极性，占一个地址点。

全中文lcd液晶屏显示，可直观显示火警发生的部位及有关火警信息。

显示范围及内容由显示盘自身设定,每台显示盘可设置四段显示范围，每台显示盘最多可显示128个故障信息和128个火警信息，可以跨回路显示。

可以设为通显模式，显示火警及故障。

