

# 5立方湿喷浆机厂家PZ-3混凝土喷射机

产品名称	5立方湿喷浆机厂家PZ-3混凝土喷射机
公司名称	济宁荣德机械设备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:荣德 型号:PZ 产地:济宁
公司地址	济宁市高新区工业园
联系电话	0537-3203283 18053792283

## 产品详情

5立方湿喷浆机厂家PZ-3混凝土喷射机高压气泵产生的高压气体通过高压气管一和高压气管二进入到雾化罐和喷头处，为涂料的喷出提供动力，涂料罐通过涂料管进入到雾化罐内。5立方湿喷浆机厂家PZ-3混凝土喷射机回流腔内设有一阀芯，阀芯上设有与回流腔相通的预喷通道，阀芯的上具有一档沿，回流腔内壁上设有一限位凸台，档沿与阀座之间抵靠设置有一回流弹簧，且当档沿与限位凸台抵靠时，预喷通道与喷孔相通,喷射混凝土是锚杆支护的重要组成部分。

### 喷浆机产品详情

#### 一、除尘喷浆机产品介绍

另一个重要优点是考虑了用户使用的方便性，即整机分成几个可方便拆卸的部分，可以被轻松的拆卸，以便运输。喷浆机既可用于潮式喷浆，也可用于干喷及各类纤维喷射作业，它具有技术先进、结构合理、性能稳定、操作维护方便、使用寿命长等特点，广泛适用于隧道、涵洞、地铁、水电工程、地下工程及煤矿高沼矿井巷道喷射混凝土施工作业；各种墙体加固喷射细石混凝土；各类工业炉窑、炉衬的耐火材料喷涂成型或修补；护坡绿化、土壤输送和喷射。

#### 二、喷浆机组成结构：

喷浆机主要是由驱动装置、转子总成、风路系统、喷射系统、电气装置、除尘装置等部分组成。

#### 三、喷浆机驱动装置：

除此之外，本实用新型的喷浆机还在与上料站台相对的底座一端设有二升降器，可以控制喷浆机的高低，以适应斜巷工作面，从而扩大了喷浆机的作业范围。全封闭油浸式减速器安装在机器底部，三级齿轮传动，总传动比约为87，转动效率92%，电动机垂直安装在减速器上，与转子轴平行。

#### 四、喷浆机技术参数：

生产能力 ( m/h ) 6 ~ 7

集尘装置电机功率 ( KW ) 1.5

输送距离 ( 水平/高度 ) ( m ) 200/30

流量 ( m/h ) 360

最大骨料直径 ( mm ) 20

全压 ( MPa ) 1.5

输料管内径 ( mm ) 51

转子转速 ( r/min ) 11

额定工作压力 ( MPa ) 0.6 ~ 0.8

主电机功率 ( KW ) 7.5

耗风量 ( m/h ) 8

主电机转速 ( r/min ) 960

上料高度 ( m ) 1.1

电压等级 ( V ) 380

综合回弹 20%

外形尺寸 ( mm ) 1785 × 900 × 1160

机旁粉尘浓度 ( mg/m ) 15

5立方湿喷浆机厂家PZ-3混凝土喷射机水也可以中间存储在一个未示出的容器中并且在那里置于一个给定的加工温度。5立方湿喷浆机厂家PZ-3混凝土喷射机转动丝杠的外端部设有转动外套及手把，以方便转动，实现对刮料板的调节，喷枪转动装置前端设有喷枪摆动架与喷枪摆动缸，大臂后端通过铰接的大臂回转座铰连在往复臂上，大臂前部与大臂回转座之间铰连有大臂仰俯缸，伸缩臂上铰连有大臂摆动缸，大臂摆动缸通过大臂折叠连杆与大臂铰接，往复臂通过下侧的齿条与往复导轨内的齿轮轴啮合连接，齿轮轴与往复马达驱动连接，往复导轨内上部通过滚轴设有滚轮，往复导轨内侧壁上设有导向块。