

合肥HM聚硫建筑密封膏

产品名称	合肥HM聚硫建筑密封膏
公司名称	衡水一博工程橡胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	衡水滨湖新区彭杜乡赵辛庄
联系电话	15030826464

产品详情

合肥HM聚硫建筑密封膏

密封胶是指可随密封面形状而变形，不易流淌，有一定的粘结性的密封材料。是用来填充结构形间隙、以起到密封作用的胶黏剂。具有防泄漏、防水、防震以及隔音、隔热等作用。可分为弹性和非弹性两大类。聚氨酯密封胶和聚硫密封胶都具有粘结强度高、可承受动态变形。有较强的抗老化性，使用温度范围广。

聚硫建筑密封膏（胶）是可以在常温下双组份反应固化型建筑密封材料。建筑密封材料又称嵌缝材料，用于嵌入建筑物缝隙中，承受位移、起到气密和水密的功能。

双组份聚硫密封膏属于建筑密封材料里的非定型密封材料。聚硫建筑密封膏按流动性分为非下垂型（N）和自流平型（L）两种；按其拉伸模量分为高模量（HM）和低模量（LM）；按产品位移能力分为25和20级别。

聚硫建筑密封膏具有良好的粘结性、耐水性、耐酸碱型、耐高低温性（-50~120℃）、无毒、无污染，气密性好。聚硫建筑密封胶的技术要求用复合《聚硫建筑密封胶》JC/T483-2006的有关规定。

LM型聚硫建筑密封膏具有流淌性，适用于城市的休闲广场地面变形缝、停车场、给排水。机场跑道、混凝土管廊、池底、地下工程、水利工程等水平面混凝土结构的变形缝密封；HM型聚硫建筑密封膏适用于混凝土屋面板、楼板、墙板、贮水池及管道等的接缝密封。

聚硫嵌缝密封胶的作用：建筑物为了消除和削弱风力、地震、温度和湿度变化作用而产生的形变，除了在设计上采用特殊的柔性构造外，通常需要采用低模量、高伸长率和高弹性恢复率的密封胶对变形缝和接缝进行密封处理，使整个建筑物形成一个柔性系统，起自动调节外力所引起的形变以及抗伸缩裂缝、防渗漏和保温等作用。聚硫密封胶不仅适合非工作接缝，而且特别适合于需要承受位移的工作接缝，以及要求耐摩擦、耐冲击和防震的构筑物。在交通领域，适合用于桥梁、高速公路、机场跑道等的密封。在长期浸水环境下，密封胶可保持长期粘结性和结构强度。因此，聚硫建筑密封胶适合水利工程、市政

水厂、污水处理工程、垃圾填埋场、工业贮水槽、游泳池、运河、堤防工程、地铁、工业及民用建筑的地下室等建筑物防水。