

自助式健康体检一体机 智能精密多功能便携体检机

产品名称	自助式健康体检一体机 智能精密多功能便携体检机
公司名称	河南乐佳电子科技有限公司
价格	39800.00/台
规格参数	品牌:乐佳 型号:HW-900A 操作方式:自助式操作
公司地址	郑州市高新技术开发区红松路36号院龙鼎一期209
联系电话	86-182-03652601 18203652601

产品详情

自助式健康体检一体机 智能精密多功能便携体检机

配置参数

型号：HW-900A智能体检一体机

操作方式：触摸屏操作 语音视频指导操作

一) 身高检测

- 1、方式：美国进口超声波探头测量身高
- 2、性能：测量，不受外界环境影响，测量精度高，站位靠前靠后都可以精准识别，实时温度补偿
- 3、范围：60-200cm 精度：0.5cm

二) 体重检测

- 1、方式：500公斤高精度平衡梁式压力传感器测量体重
- 2、性能：具有偏心负载功能，灵敏度高，测量快速精准，耐疲劳，寿命长
- 3、范围：4-200kg 精度：0.1kg

三) 体型指数计算

- 1、性能：国际通用体格指数(BMI)，自动计算
- 2、标准范围：18.5-24

四) 体脂检测

- 1、性能：人体电阻法精准测量人体脂肪量和脂肪率、基础代谢、人体水分量、肌肉率和肌肉量、骨盐、去脂体重、蛋白量和蛋白率、细胞内液和外液、等多种健康信息，手握脂肪把手，即可测量，操作简单，使用方便
- 2、身体脂肪率：5.0%-50% 分度值：0.5%
- 3、男正常体脂率约在10~20%之间，女约在17~30%之间

五) 血压检测

- 1、方式：日本进口欧姆龙上臂式血压计
- 2、性能：示波测定法全自动测量高压低压范围，心率
- 3、范围：血压：0-299mmHg(0-39.9kpa) 心率：40-180times/min
- 4、精度：压力： $\pm 3\text{mmHg}$ ($\pm 0.4\text{kpa}$) 内 心率数： $\pm 5\%$

六) 血氧检测

- 1、方式：智能血氧检测仪
- 2、性能：指夹式血氧仪用于检测人体血氧饱和度、脉率、灌注指数，是呼吸循环的重要生理指数
- 3、范围：35%-100%
- 4、测量精度：在70%~100%范围内，测量误差为 $\pm 2\%$ 。分辨率：1%。

七) 体温检测

- 1、方式：精密红外线体温测量仪
- 2、性能：采用专业人体红外线测温芯片，无需接触人体表面，自动测量人体真实体温，误差值不超过 ± 0.2 度
- 3、体温范围：34 -43 测量误差为 ± 0.2 分辨率：0.1
- 4、测量距离1-5CM

八) 血糖测量

- 1、检体：指尖微血管全血。

- 2、检测范围：20-600mg/dl (1.1-33.3mmol/L)。
- 3、检测时间：每次检测所需时间小于10秒。
- 4、检测精度：± 20% 当血糖浓度 75mg/dl (4.17mmol/L)
- 5、配套一盒检测试纸。

显示方式：测量时同步显示操作步骤及测量结果，待机时循环播放图片、健康宣传教育知识

测量结果：自动打印体检报告，扫描二维码，手机端查看测量结果

数据传输：支持RS-232串口、蓝牙、无线数据传输功能，测量结果可以直接传输到体检管理系统或手机APP客户端（蓝牙和无线属于选配）。

语音提示：清晰语音指引操作并自动播报测量结果

电源电压：100V-240V 50HZ,可选直流12V供电

包装尺寸：70*50*38cm 180*36*20cm

外形尺寸：58*60*235CM

整机净重：43KG

自助式健康体检一体机 智能精密多功能便携体检机，

公共卫生服务，县、市、乡镇、村卫生院能力提升项目标准化智能体检一体机，健康小屋触控一体机

多功能健康一体机，智能自助健康小屋体检机。一体化设计，多种体检一站式检测，智能互联，选用15寸触屏式液晶电脑，

智能管理系统，人机互动，语音动画视频引导检测人员自主完成健康体检。