水性真空吸塑胶/pvc真空吸塑胶厂家报价-易立凯泰新材料

产品名称	水性真空吸塑胶/pvc真空吸塑胶厂家报价-易立凯泰新材料
公司名称	盘锦易立凯泰新材料有限公司
价格	35.00/KG
规格参数	品牌:易立凯泰 型号:T20 用途:免漆门、柜门、衣柜门
公司地址	辽宁省盘锦市双台子区双盛街道宋家村2111020090140207（园区内）
联系电话	13261037688

产品详情

产品简介：易立凯泰真空吸塑胶T20是以德国进口水性聚氨酯乳液为原料的水性真空吸塑胶，产品固含高、活化温度低、水性环保、无毒、安全、无异味、无刺激性气味、无甲醛等有害气体释放、软硬度可调、弹性好、良好的喷雾及优异的粘接性能等优点。适用于15-35丝的PVC膜，正负压吸塑机和负压吸塑机。本品上胶后表面平整，粘接性优良，耐高温、耐水性能优异。

应用基材：PVC、皮革类、密度板、木材等

应用领域：免漆门、gao档橱柜、衣柜门、地脚线、移门、PVC/PP吸塑等。

产品特点：

1、颗粒细腻、固含高，固含量50%以上，弹性好

2、水性环保、无甲醛、无刺激性气味

3、低活化温度，活化温度50°C

4、粘结性能好，表面平整，侧边牢固，切割不翘边

5、低粘度值，良好的喷雾性能

6、优异的抗热性和抗潮湿性，不易变形。

产品参数：

项目	参数
成分	进口水性聚氨酯乳液
外观	乳白色液体
固含量	50%~55%
粘度(BF RVF 27°C)	约700cps （可调节）
PH值	6~8
活化温度	50°C
产品规格	18KG/桶 50KG/桶（可根据需求分装）

施胶方式：喷枪喷涂，建议喷枪口径为1.2-2mm。

建议施胶量：平面的喷胶量为：55-85g/㎡，轮廓面的喷胶量为：75-125g/㎡，喷胶要均匀，对比平面，侧面和凹凸面需要双倍喷胶

注意事项:

1、使用前请搅拌均匀

2、桶内出现干化结皮属于正常现象，在使用前，特别是喷涂前必须经过过滤，以除去胶粘剂中可能形成的聚合物颗粒

4、请厂家试样成功后再批量应用本产品

5、如材质转换或其它特殊原因而致粘合不良，请及时与我司联系

储存条件：室温5°C以上阴凉干燥处密封存放,贮存期6个月。

温馨提示：本品不燃，为水性乳液,无毒,对皮肤和粘膜稍有刺激作用.应避免长时间与皮肤接触,施工毕用水冲洗干净。若不慎误食,请及时就医。