

# 混凝土密封固化剂 密封固化剂 广西地坪厂家直销

产品名称	混凝土密封固化剂 密封固化剂 广西地坪厂家直销
公司名称	广西富禾顺科技有限公司
价格	10.00/公斤
规格参数	品牌:富禾顺 规格:25kg/桶 产地:广西
公司地址	南宁市西乡塘区西宁路3号中旭·天悦5号楼805号
联系电话	17877114998

## 产品详情

### 混凝土密封固化剂简介

#### 产品概述

混凝土密封固化剂可以渗透到混凝土里面的化合物与已凝结的混凝土中所含的半水化水泥，游离钙，氧化硅等物质经过一系列复杂的化学反应，产生硬质性物质，这些最终化合物会使混凝土表层的密实度提高，从而提高混凝土表层的强度、硬度、耐磨性、抗渗性等指标。

#### 混凝土密封固化剂产品特性

- 硬化耐磨
- 密封性 · 防尘
- 抗化学侵蚀性能
- 抗老化性能好 · 永久的光泽
- 呼吸功能 避免混凝土的缺点
- 施工方便 过程环保
- 降低维护费用、一次施工永久防护

- 无色无味、无有机溶剂挥发物，符合当今环保、健康、安全的理念
- 优秀的渗透性可渗透到2-6mm的厚度。

## 混凝土密封固化地坪用途

适用于所有水泥基的地坪种类，包括混凝土地坪、水泥砂浆地坪、超平地坪、金刚砂耐磨地坪、水磨石地坪等基面，广泛应用于生产车间、仓库、地下停车场、商场超市、车站码头、桥梁、公路、机场等区域。

## 混凝土密封固化地坪施工：

施工条件：混凝土基层完全干透后，一般混凝土保养后28周天。

(1) 粗磨：使用专业地坪研磨机打磨地面，先用50#、100#的金刚砂磨头，再用100#、300#树脂磨片依次进行粗磨。

(2) 渗透型密封硬化剂材料

(3) 清洗基面：用水清洗干净。

(4) 细磨：使用500#、1000#树脂磨片进行细磨；

(5) 抛光：使用2000#树脂磨片进行细磨；

(6) 全面抛光：用专业打磨机配6000#海绵抛光片进行全面抛光2~3遍(直至地面手感光滑并带有

光泽为止)。