

新国标塑胶跑道,幼儿园篮球场地胶施工,户外透气型跑道橡胶颗粒材料

产品名称	新国标塑胶跑道,幼儿园篮球场地胶施工,户外透气型跑道橡胶颗粒材料
公司名称	河北达创体育器材有限公司
价格	98.00/平米
规格参数	品牌:达创 型号:DC487 产地:河北
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	0311-83111974 15613157513

产品详情

新国标塑胶跑道施工在沥青或水泥基础上，基础做法与道路施工大致相同。基础表面平整度要求较高，以保证塑胶面层厚度一致，弹性均匀，对基础的质量要求如下：

坡度：横向<1%(弯道8‰、直道5‰、半圆区5‰)，纵向<1‰，跳高区<0.4%，表面应平坦光滑、排水畅通。

新国标塑胶跑道平整度：平整度合格率在95%以上，3米直尺误差3mm。

定位：为准确施工及画线需要，应用牢固鲜明标志物标出跑道场地的四个半圆切线点和两个圆心。

排水：排水系统在大雨后二小时必需排出积水。在冰冻地区，沥青层与碎石层之间好加一层土工布缓冲层。沿排水沟槽的基础应做殊防水处理。

新国标塑胶跑道强度和稳定性：基础应具有一定的强度和稳定性，表面均匀坚实、无裂缝，无烂边，接缝平直光滑。垫层压实，密实度大于95%，在中型碾压机压过后，无显著轮迹、浮土松散、波浪等现象。

1、经济:维护方便、节省管理费用;

2、新国标塑胶跑道天候使用:任何季节及温差,均能维持高水准的品格,雨后更能立即使用,增长使用工夫,提高塑胶跑道使用率;

3、弹性:具有适度的弹性及反弹力,可淘汰体力的斲丧,增长竞赛成绩;

- 4、打击力吸收:适度吸收脚部打击力,淘汰运动伤害,长期实习及比赛均适宜;
- 5、耐候性:不会因紫外线、臭氧、酸雨的净化而褪色、粉化或硬化,并能长期连结其鲜艳的颜色;
- 6、性:履足各级永劫间,高使用频率的需要;
- 7、耐压缩:不会由于田径东西的重压而无法规复弹性;
- 8、抗钉力:在受力大、使用频繁的百米起跑点,也不会受到钉鞋或起跑架粉碎;
- 9、耐打击:具有强韧的弹性层及缓冲层,可吸收强劲的打击,外貌不会受损;
- 10、新国标塑胶跑道颜色:用高弹性EPDM和PU胶粒,外貌颜色柔和,颗粒状表层,防备耀目光线的反射,雅观历久,并可接纳多颜色搭配。
- 11、粘接性:殊施工处置惩罚,粘接力强,可压抑水份上升,无起泡、剥离等现象;
- 12、安性:可防备跌倒所发生的运动伤害;
- 13、环保:无毒、无公害、符合环保要求;
- 14、平坦性:施工时使用自流平材料,外貌平坦,能符合分外平坦的比赛场地要求;