

环氧平涂地坪漆 环氧地坪漆 地坪漆 广西地坪漆厂家直销

产品名称	环氧平涂地坪漆 环氧地坪漆 地坪漆 广西地坪漆厂家直销
公司名称	广西富禾顺科技有限公司
价格	22.00/公斤
规格参数	品牌:富禾顺 规格:25kg/组 产地:广西
公司地址	南宁市西乡塘区西宁路3号中旭·天悦5号楼805号
联系电话	17877114998

产品详情

广西富禾顺科技有限公司是集研发生产、销售和施工为一体的地坪材料公司，公司座落在广西绿城南宁市。公司主要材料产品有：高品质环氧地坪涂料、环保水性环氧地坪涂料、聚氨酯地坪材料、透水路面材料、彩色路面材料、防腐材料、聚脲防水地坪涂料、混凝土密封固化剂、金刚砂耐磨材料等多种地坪产品。

富禾顺地坪材料均采用国际知名公司（SOUTH ASIA南亚树脂、AIR PRODUCTS美国气体公司D OGO迪高公司、BYK德国毕克公司、DUPONT美国杜邦公司、DEGUSSA德国萨公司等）的优质原材料进行生产加工，可确保原有产品质量的长期稳定.并不断研发出性能更优异的高新材料以适应市场的实际需求。

富禾顺地坪材料主要应用于工业地面、商业地面、交通道路地面，民用及市政基础设施的装饰。如：地下车库、工厂车间、商场、写字楼、物流中心、城镇道路、民房、店面等诸多领域的地面美化装饰，深受广大用户的青睐。

广西富禾顺科技有限公司一直奉行“品质、创新、服务、诚信”的经营理念，以客户利益与员工利益为核心利益的经营方针，同社会各界互惠共赢。您的需求

就是对我们最大的支持，未来我们会再接再厉，以更加优质的产品，更加完善的服务面对日益激烈的市场挑战。

富禾顺环氧砂浆地坪做法：

一、底涂层

- 1.使用富禾顺牌环氧底漆(主漆：固化剂=4:1)混合，并搅拌均匀;
- 2.用滚筒、毛刷均匀地涂刷，无漏涂。
- 3.参考用量：0.1-0.15kg/m²

二、中涂砂浆层

- 1.使用富禾顺环氧中涂漆(5:1)按比例混合后加适量80~100目石英砂搅拌均匀;
- 2.用批刀整体满刮1~2遍;
- 3.待固化后，打磨批刀痕等缺陷处，并清理干净。
- 4.参考用量：0.25-0.45kg/m²/遍

三、腻子层

- 1.使用富禾顺环氧中涂漆(5:1)按比例混合后加适量填料(如石英粉)搅拌均匀;
- 2.用批刀批括1~2遍，重点是填补地面的坑洞缺陷处;
- 3.待固化后，打磨批刀痕等缺陷处，用吸尘器工具等清理干净。
- 4.参考用量：0.1-0.15kg/m²/遍

四、面漆层

- 1.使用富禾顺无溶剂型环氧面漆(4:1)按比例混合，搅拌均匀;
- 2.先用准备好的批刀均匀刮涂，要求涂层均匀，无漏涂，再用不掉毛滚筒滚涂1-2遍。
- 3.参考用量：0.25-0.3kg/m²