

安平鹏威 篮球场围网生产厂家 篮球场围网

产品名称	安平鹏威 篮球场围网生产厂家 篮球场围网
公司名称	安平县鹏威丝网制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安平县杨屯村南
联系电话	13315833353 15512995922

产品详情

篮球场围网规格

鹏威篮球场围网标准产品规格：

- 1、立柱：直径75mm*2.5mm圆管
- 2、横管：直径60mm*2.3mm圆管
- 3、包塑围网丝径：4mm
- 4、网孔：50mm*50mm
- 5、围网高度：3米-4米
- 6、篮球场围网防腐处理方式：热浸塑处理或静电喷塑处理
- 7、外表颜色：墨绿色

特殊规格根据客户要求生产

所有新建球场的尺寸，规定的要求一致：长28米，宽15米。（从界限的内沿丈量）篮球场围网的安装位置要在此基础上向外延伸两米作为缓冲区，所以篮球场围网的尺寸一般为32米*19米。

篮球场围网

球场围栏网立柱预埋件在做地基基础时预埋120mm × 120mm × 6mm的铁板，铁板的底面焊接4-6根直径为5mm左右的钢筋或60mm的钢管，扎根深300mm。每个预埋件铁板间距为3米（可根据场地实际长度定做）

二、如基础已经做好，即使用膨胀螺丝将底板固定于地面，立柱焊连连接方式为电焊焊接，将立柱焊接在预埋铁板上，立柱高4000mm，再焊接横柱，下横柱离地面40mm高度。

三、围网安装将斜方包塑网4000mm*2920mm固定在立柱上，用扁铁20mm × 2mm压在包塑网上，并用尾钻螺丝上紧，螺丝间距为300mm至400mm。

其他的护栏网还包括双边护栏网，三角折弯护栏等，篮球场围网，他们主要用于隔离防护，例如圈地，养殖厂隔离，公路隔离网，厂区隔离，篮球场围网生产厂家，农场隔离等，用途广泛，产品材质是Q195的低碳钢丝，规格可根据客户要求定做，一般的规格为5X10或者8X16，颜色一般根据产品的表面处理而定，如果客户要求浸塑，一般颜色为草绿或者墨绿，如果是镀锌，颜色就是镀锌的颜色。

厂家现货直销价格优惠规格齐全 足球场围网 学校体育场护栏网 足球场护栏

球场围栏网立柱预埋件在做地基基础时预埋120mm × 120mm × 6mm的铁板，铁板的底面焊接4-6根直径为5mm左右的钢筋或60mm的钢管，扎根深300mm。每个预埋件铁板间距为3米（可根据场地实际长度定做）

二、如基础已经做好，即使用膨胀螺丝将底板固定于地面，立柱焊连连接方式为电焊焊接，将立柱焊接在预埋铁板上，立柱高4000mm，再焊接横柱，下横柱离地面40mm高度。

双夹丝护栏网因其共同的外形结构还叫做双横丝护栏网、双丝护栏网、双层护栏网、夹丝护栏网。其是在一般网片的基础上，在水平方向上加焊了一根横丝，两根横丝把竖丝夹在，形成了重型焊接网片，再配以专用立柱形成了护栏网产品。双夹丝护栏网与单根横丝比较，全体更坚固耐用，美观大方实用性极强。

1> 656型：两根丝径6mm的水平钢丝，为丝径5mm的竖向钢丝；

2> 868型：两根丝径8mm的水平钢丝，为丝径6mm的竖向钢丝。

外表处理：双夹丝护栏网外表处理办法多样，篮球场围网供应商，一般焊接成型后可直接打磨然后高温浸塑或静电喷塑，也可把网片和立柱经过冷、热镀锌处理然后浸塑，防腐功能会更加优胜。

配型立柱：方形柱（50 × 50mm，60 × 60mm）或矩形柱（80 × 60 × 2.5mm，120 × 60 × 3mm）或桃型柱等

衔接办法：网片和立柱用螺栓或铆钉结合在一起，也可选用扁钢或特殊钢卡，一切的螺母都是自锁，防盗防歹意拆开功能好。

用途：球场专用双夹丝护栏网因其网格结构简练、安定性好、外观美丽，用在围网底层，处理了勾花网因时间长或遭到球体的碰击变形的题目。

我厂可出产各种类型、孔型的双夹丝护栏网，全部选用机器电焊出产，单片大规范可做2.4米*3米，丝径可选用3.6mm-6.0mm。而且可按图纸要求进行加工出产，出产周期短，质量有保证。

安平鹏威(图)-篮球场围网生产厂家-篮球场围网由安平县鹏威丝网制品有限公司提供。安平县鹏威丝网制品有限公司(www.pwweiwang.com)为客户提供“体育场围网,笼式足球场围网,组装式围网,篮球场围网,网球场围”等业务,公司拥有“京鹏威”等品牌。专注于金属丝网等行业,在河北衡水有较高知名度。欢迎来电垂询,联系人:魏先生。