

PA12 瑞士EMS TE-55-LZ 透明, 紫外线稳, 抗酒精, 韧性高抗冲击, 耐候,

产品名称	PA12 瑞士EMS TE-55-LZ 透明, 紫外线稳, 抗酒精, 韧性高抗冲击, 耐候,
公司名称	东莞市塑正塑化有限公司
价格	.00/kg
规格参数	PA12:PA12 型号:TE-55-LZ 产地:瑞士EMS
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路75号12栋118室
联系电话	13592777159 15217378667

产品详情

PA12 瑞士EMS TE-55-LZ 特性:透明, 紫外线稳, 抗酒精, 韧性高抗冲击, 耐候, 非晶, 低吸湿性, 耐化学, 热稳定,用于架,工业应用

产品描述 Grilamid TE 55 LZ是一个Grilamid TE55 (无定形尼龙12级的特别改装的基础材料) , 它提供特殊的韧性和耐化学品, 包括酒精和其他清洁剂。因为它是热和光稳定, Grilamid训练班55帛提供卓越的抗应力开裂, 并保持其性能, 即使长期暴露于风化和高温。Grilamid TE 55 LZ可考虑为各种消费和工业应用中的耐化学性, 透明度和韧性是所期望的。Grilamid训练班55帛提供同Grilamid高冲击强度低吸湿性及尺寸稳定性训练班55个等级。Grilamid TE 55 LZ不含增塑剂, 抗拒化妆品化学品和汗水, 不会刺激皮肤, 可提高设计和个人护理产品的性能, 如体育和安全眼镜框。一般 热稳定剂添加剂* *紫外线稳定剂 特点*抗酒精* *良好的韧性高抗冲击性,非晶*良好的耐候性*低吸湿性,良好的耐化学性*热稳定,良好的尺寸稳定性*高开裂(应力裂纹抗拒。) *消费类产品用途*镜架*工业应用 挤压加工方法* *注射成型 机械面值单元测试方法 拉伸强度57.0兆帕斯卡ASTM D638 拉伸伸长率ASTM D638收益率5.0%额200% 弯曲模量1800兆帕斯卡ASTM率D790 弯曲强度77.0兆帕斯卡ASTM率D790 电气强度32千伏/毫米东区走廊60243-1 其他信息 作为对比跟踪指数, 独立选举委员会60112, 上市公司的价值进行了测试, 符合DIN 53480规定。如电气强度, 独立选举委员会60243-1, 上市公司的价值进行了测试, 符合DIN 53481规定。作为体积电阻率, 东区走廊60093列出的价值, 进行了测试, 符合DIN 53481规定。