双面彩钢酚醛复合保温板

产品名称	双面彩钢酚醛复合保温板	
公司名称	江阴市维沃保温材料有限公司	
价格	.00/个	
规格参数		
公司地址	江阴市徐霞客镇璜塘工业园区雪海路4号	
联系电话	15061508222 15061508222	

产品详情

产品描述:双面彩钢酚醛复合保温板(WW-W1-SC)是单面彩钢酚醛复合保温板的升级产品,其结构为: 夹芯层采用酚醛泡沫,两面使用经过防腐防锈处理的彩色钢板,彩钢面可以压成菱形花纹,也可以按要求定制木纹、大理石纹迷彩纹和砖纹等各种颜色。

产品规格:长(900MM—6000MM)*宽1200MM*厚(10MM-130MM)

根据客户的要求可定制各种长度和厚度的板材。 技术指标

序号	检验项目	技术指标	实测值	
1	密度	45kg/m3	61.7kg/m3	
2	芯材导热系数	0.035W/(MK) (平均温度为25)	0.029W/(MK)	
3	180°剥离强度	0.15N/mm	0.70 N /mm	
4	压缩强度	0.15 M pa	0.16Mpa	
5	弯曲强度	1.1Mpa	1.2Mpa	
6	尺寸稳定性	2% (70 ± 2 , 48h)	0.5%	
7	燃烧性能	B级	A2	
8	甲醛释放量	1.5Mg/L	1.3Mg/L	
9	工作压力、漏风量、耐压和	± 2000Pa	2000Pa	
	变形量			
10	耐火极限	1.5h	2h	

应用场景该产品主要用于地铁、高铁及高洁净环境等高端场合。