

# 单面彩钢酚醛复合保温板

产品名称	单面彩钢酚醛复合保温板
公司名称	江阴市维沃保温材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江阴市徐霞客镇璜塘工业园区雪海路4号
联系电话	15061508222 15061508222

## 产品详情

产品描述：单面彩钢酚醛复合保温板(WW-W1-DC)是双面铝箔酚醛复合保温板的升级产品，其结构为：夹芯层采用酚醛泡沫，一面使用防腐压花铝箔，一面使用经过防腐防锈处理的彩色钢板，彩钢面可以压成菱形花纹，也可以按要求定制木纹、大理石纹迷彩纹和砖纹等各种颜色。

产品规格：长（900MM—6000MM）\*宽1200MM\*厚（10MM-130MM）

根据客户的要求可定制各种长度和厚度的板材。技术指标

序号	检验项目	技术指标	实测值
1	密度	45kg/m <sup>3</sup>	61.7kg/m <sup>3</sup>
2	芯材导热系数	0.035W/(MK)（平均温度为25℃）	0.029W/(MK)
3	180°剥离强度	0.15N/mm	0.70N/mm
4	压缩强度	0.15Mpa	0.16Mpa
5	弯曲强度	1.1Mpa	1.2Mpa
6	尺寸稳定性	2%（70±2℃，48h）	0.5%
7	燃烧性能	B级	A2
8	甲醛释放量	1.5Mg/L	1.3Mg/L
9	工作压力、漏风量、耐压和变形量	±1500Pa	1500Pa

应用场景 广泛用于地铁、机场、超市、仓库、药厂、洁净车间、大型体育场所、展览馆、医院、宾馆及高层建筑等中央空调通风系统的建造，受到国内外设计和施工单位的普遍欢迎，是传统风管的更新换代产品。