

# 双面铝箔酚醛复合保温板

产品名称	双面铝箔酚醛复合保温板
公司名称	江阴市维沃保温材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江阴市徐霞客镇璜塘工业园区雪海路4号
联系电话	15061508222 15061508222

## 产品详情

**产品描述：**双面铝箔酚醛复合保温板（WW-W1-SL）由双面铝箔和酚醛泡沫经过先进的连续化生产线一次性复合而成，呈夹芯结构。该产品区别于间歇式、热模发泡固化成大泡沫体、再切割成板材、二次涂胶贴面的传统生产方法，产品质量稳定。

**产品特点：**铝箔(厚度在0.1MM以上也可以称作铝板)经过压花处理，外表抗氧化、耐腐蚀，中间的酚醛泡沫保温层采用先进的混料和发泡工艺，铝箔与芯材粘接强度高、泡孔细腻、密度均匀、强度高、导热系数低、保温隔热性能好。

**产品规格：**长（900MM—6000MM）\*宽1200MM\*厚（10MM-130MM）  
根据客户的要求可定制各种长度和厚度的板材。技术指标

序号	检验项目	技术指标	实测值
1	密度	45kg/m <sup>3</sup>	61.7kg/m <sup>3</sup>
2	芯材导热系数	0.035W/(MK) (平均温度为25 )	0.029W/(MK)
3	180°剥离强度	0.15N/mm	0.70N/mm
4	压缩强度	0.15Mpa	0.16Mpa
5	弯曲强度	1.1Mpa	1.2Mpa
6	尺寸稳定性	2% (70±2 , 48h)	0.5%
7	燃烧性能	B级	B
8	甲醛释放量	1.5Mg/L	1.3Mg/L

**应用场景** 广泛用于地铁、机场、超市、仓库、药厂、洁净车间、大型体育场所、展览馆、医院、宾馆及高层建筑等中央空调通风系统的建造，受到国内外设计和施工单位的普遍欢迎，是传统风管的更新换代产品。