

PA12 瑞士EMS LKN-5H-NC 特性:50%玻璃珠, 耐磨性,热稳定低收缩

产品名称	PA12 瑞士EMS LKN-5H-NC 特性:50%玻璃珠, 耐磨性,热稳定低收缩
公司名称	东莞市塑正塑化有限公司
价格	.00/kg
规格参数	PA12:PA12 型号:LKN-5H-NC 产地:瑞士EMS
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路75号12栋118室
联系电话	13592777159 15217378667

产品详情

PA12 瑞士EMS LKN-5H-NC

特性:50%玻璃珠, 耐磨性,热稳定低收缩,良好的尺寸稳定性,低吸湿性,用于电器*电气/电子,汽车应用应用

产品描述 Grilamid LKN-5H-NC 50%的玻璃珠增强, 尼龙12注塑级稳定的热量。 一般材料状态*商业: 正在进行 可用性*欧洲*北美 灌装机/加固*玻璃珠, 50重量%填料 添加剂*热稳定剂 特点*良好的耐磨性* *热稳定低收缩,良好的尺寸稳定性*低吸湿性 使用*电器*电气/电子,汽车应用应用,工程配件 处理方法*注射成型 面值单位硬度测试方法 球压痕硬度75.0兆帕斯卡标准2039-1 电机标称值单位测试方法 表面电阻率1.0E 12欧姆东区走廊60093 体积电阻率1.0E 13欧姆·厘米东区走廊60093 漏电起痕指数600伏东区走廊60112 电气强度35千伏/毫米东区走廊60243-1 其他信息 筒支梁无缺口冲击强度, ISO 179, 23 ° C, 键入1, 方丝弓: " 100 kJ/平方公尺2

PA12各种品牌型号代理供应如下:

瑞士EMS:BM17BG,E62-S3,ELY60,FE5750,FE8406,G21,GTR45,L20EC,L20G,L25 NAT,

L25W20X,LKN-5H,LV-3,LV-3H,LV-5H,TR 90 UV,TR30,TR-55,TR55LX,TR-60,TR-70,

TR-90,TR90 BK,TR90 LXP,TR90LX,TR90LXS,LV-3H,LV-5H,TR-55LX等。

美国杜邦:PA2072,PA3426等。

德国赢创德固赛:1724K,1301(粉),2161(粉),CX7323,CX9704,CX9710,E47-S1,

E47-S3,E55S3,E62S3,L1670,L1940,L2140,LX9012,LX9102,T5000,X7293等。

日本宇部:3024NUX,3030JFX1,3030U等。

平顶山倍安德:PA1239,T15,7267等。

法国阿托菲纳,法国阿科玛:2533,3533,5533,6333,4033 SA 01,5533 SA 01,5533 SP 01,

6333,63R53,7033,7033 SP 01,7233,AZM30,G170,G-350,G-830,MX1205,P40等。

本公司自成立以来以优质的产品 & 诚信的服务在塑胶原料销售行业中赢得了良好的口碑,并深受广大客户的信赖!我们有各种型号各种牌号供应,满足不同客户需求。全球!欢迎合作!

淮阴PA12瑞士EMS LKN-5H#

PA12塑料应用范围:无取向薄膜。

消费品应用领域:眼镜,液压应用。

/护理领域的应用:器械,医用包装,家电部件,家用货品,镜架镜头,连接器,气动应用。

汽车领域的应用:汽车内部零件 体育用品。

设备:包装,薄膜

电气/电子应用领域:动力/其它工具,工程配件。

耐高温高透明PA12塑料为何应用广泛呢?

在我们日常生活中,很多塑料制品都会使用耐高温高透明PA12塑料,有一次我在超市购物时顺手就拿起件塑料制品,目的就是为了看一看成分,发现确实大部分塑料产品都会使用这种原料,主要原因就是在各种环境下都不会出现对人体有害的威胁,保证可以使用。

所以现在这种材料应用非常广泛,在进行生产过程中,可以适用更多行业,例如水量表以及机器设备,还有其他商业设备的生产,对于滑动机构以及轴承设备等等,这些产品都会使用到这种原料生产,目的就是可以有更好的稳定性。

耐高温高透明PA12塑料就是很好的耐高温效果,具有着较低的熔点,所以在高温环境下也不会出现化学性质变化,具有着很高的回潮率,对于各种不同环境都有很好适应性,在进行应用过程中,产品使用寿命比较强,我也了解了这种原料的功能优势。

不过天扬塑胶提醒大家,正是因为现在耐高温高透明PA12塑料应用广泛,优势功能得到大家认可,也导致很多厂家生产时偷工减料,所以必须要选择正规渠道来购买,也需要找一个比较靠谱的厂家进行合作,不仅可以保证工程质量好,还可以保证价格更优惠。

淮阴PA12瑞士EMS LKN-5H!!! 它的特性和PA11相似,但晶体结构不同。PA12是很好的电气绝缘体并且和其它聚酰胺一样不会因潮湿影响绝缘性能。它有很好的抗冲击性机化学稳定性。PA12有许多在塑化特性和增强特性方面的改良品种。和PA6及PA66相比,这些材料有较低的熔点和密度,具有非常高的回潮率。PA12对强氧化性酸无抵抗能力。PA12的粘性主要取决于湿度、温度和储藏时间。它的流动性很好。收缩率在0.5%到2%之间,这主要取决于材料品种、壁厚及其它工艺条件。注塑模工艺条件:干燥处理:加工之前应保证湿度在0.1%以下。如果材料是暴露在空气中储存,建议要在85C热空气中干燥4~5小时。如果材料是在密闭容器中储存,那么经过3小时温度平衡即可直。

淮阴PA12瑞士EMS LKN-5H@

长期销售代理(全国可送货上门): PA12,POM,PC,PMMA,PBT,PPS,PSU,尼龙PA6 , PA66,PA12 , PA46 , 铁氟龙PFA,PVDF,EVA,ABS,PC/ABS,HDPE,LDPE,弹性体TPE,TPEE,TPO,TPV,TPX, (不含危险化学品) ; 沙林树脂 , 氟橡胶等..各种型号各种塑胶原料 !

公司经营理念 : 品质好、诚信好、服务好 ; 欢迎来电咨询 !

公司合作精神 : 专业渠道、专业团队、专业服务。

如未找到您合适的型号,或者有工程技术方面的疑问 , 欢迎来电来人至我公司咨询,本公司工作人员竭诚为您服务!

汽车制动刹车管 , 空调管 , 空压设备软管,工业用高压液压管 , 管快速接头,汽车防抱死系统螺线轴,精密齿轮,凸轮和轴承的滑行部,复印机去静电转辊,抗静电容器和IC芯片导轨,光缆护套,透明管材,自粘接电线漆 ,VCD-ROM,打印机/DVD-ROM的消声齿轮,运动鞋底,电缆扣。