

PA12 瑞士EMS XS-04 01-BK 特性:注塑级, 23%GF玻璃纤维,耐化学

产品名称	PA12 瑞士EMS XS-04 01-BK 特性:注塑级, 23%GF玻璃纤维,耐化学
公司名称	东莞市塑正塑化有限公司
价格	.00/kg
规格参数	PA12:PA12 型号:XS-04 01-BK 产地:瑞士EMS
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路75号12栋118室
联系电话	13592777159 15217378667

产品详情

PA12 瑞士EMS XS-04_01-BK

特性:注塑级, 23%GF玻璃纤维,耐化学, 低收缩, 抗紫外线,用于电器*电气/电子,汽车应用应用,工程配件

产品描述 Grilamid XS-04_01黑色是23%的玻璃纤维增强，经过热稳定尼龙12注塑级。一般灌装机/加固*玻璃纤维增强，23%的重量填料 添加剂*热稳定剂 特点*良好的耐化学性*良好的表面处理,低收缩,良好的尺寸稳定性*良好的抗紫外线能力,*良好的流动*热稳定使用*电器*电气/电子,汽车应用应用,工程配件 处理方法*注射成型 面值物理单元测试方法 密度1.17克/立方公分标准1183 /阿 熔体体积流动速率（二尖瓣）（275 ° C/5.0公斤）62.0平方公分3/10min ASTM D1238 机械面值单元测试方法 拉伸应力（折价）105兆帕斯卡标准527-2/5 弯曲模量5350兆帕斯卡标准178 热面值单元测试方法 融化温度（DSC）的180 标准3146 其他信息 灰分，国际标准化组织四分之三千四百五十一：23%