

可再分散乳胶粉（粘接型）

产品名称	可再分散乳胶粉（粘接型）
公司名称	廊坊赫翌胶业有限公司
价格	.00/吨
规格参数	赫翌:胶业有限公司 型号：齐全:可分散乳胶粉 （内）外墙:腻子或砂浆添加剂
公司地址	河北省廊坊市大城县平舒镇田庄村
联系电话	0316-5961968 13230680862

产品详情

可再分散乳胶粉是一种由特制的乳液（高分子聚合物）喷雾干燥后制成的粉体粘合剂。这种粉体在与水接触后可以很快再分散成乳液，并具有与初始乳液相同的性质，即水份蒸发后可以形成膜，这种膜具有高柔韧性、高耐候性和对各种基材的高粘结性。二、推荐用途 抹面砂浆 瓷砖粘接剂 自流平水泥砂浆 外墙柔性腻子 粉末型乳胶漆 填缝剂三、产品规格固含量 9

9±1（wt%）灰分 12±2（wt%）50 水溶液粘度

1000mpa.s最低成膜温度 0 四、可再分散乳胶粉应用领域

主要应用于：内外墙腻子粉、瓷砖粘结剂、瓷砖勾缝剂、干粉界面剂、外墙外保温砂浆、自流平砂浆、修补砂浆、装饰砂浆、防水砂浆外保温干混砂浆中。在砂浆中都是为了使传统的水泥砂浆的脆性、高弹性模量等弱点得到改善，赋予水泥砂浆较好的柔韧性及抗拉伸粘结强度，以抵抗和延缓水泥砂浆裂缝的产生，由于聚合物与砂浆形成互穿网络结构，在孔隙中形成连续的聚合物膜，加强了集料之间的粘结，堵塞了砂浆内的部分孔隙，所以硬化后的改性砂浆比水泥砂浆性能有很大的改善。五、包装25公斤/包，内衬聚乙烯膜的多层纸袋包装。六、贮存置于阴凉干燥处；为防止水汽，开袋后应尽快密封；鉴于产品具有热塑性的特点，堆放时不能超过一托板；贮存不超过12个月。