

# 纸质病历高温杀菌柜（可设定温度 非蒸汽）

产品名称	纸质病历高温杀菌柜（可设定温度 非蒸汽）
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	939351.00/台
规格参数	品牌:福意联病历杀菌柜 型号:FYL-YS-151L/281L/431L 库存:现货
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

## 产品详情

纸质病历高温杀菌柜（可设定温度 非蒸汽）相关-间接接触传播传染病的流行特征往往有以下几点：该疾病在个人卫生习惯不良以及卫生条件差的地区发病率相对来说较高;该病不呈季节性，疾病的流行过程缓慢，全年均可发生病例并无明显季节性高峰;病例一般呈散发，可在家庭或同住者之间传播，呈现家庭续发率高;此类疾病的控制可以通过加强传染源管理，严格消毒制度，注意个人卫生，进而减少疾病的传播。医院感染是医院获得性感染。对于综合性医院，院感科的成立。就是对医院内易发生感染环节进行有效的行为控制和防范。福意联纸质病历高温杀菌柜（可设定温度 非蒸汽）温度是0-100度，温度设置在56 半小时以上达到病毒灭活的效果，主要针对病案室和门诊的病历消毒、口罩、防护服、护目镜、隔离衣还有器械高温消毒。

纸质病历高温杀菌柜（可设定温度 非蒸汽）产品参数：

纸质病历高温杀菌柜（可设定温度 非蒸汽）产品参数举例说明：

【产品型号】FYL-YS-431L【产品形式】立式【冷却/加热方式】风冷+发热丝【制冷剂】无氟制冷剂【噪音】48dB(a)【功率】200w【电源】AC220V，50Hz【温度范围】0-100 【外形尺寸】（宽×深×高）：595×675×1805mm【有效容积】430L【重量】129kg【温度显示】LCD数字式【外门锁扣】有

1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、加热系统、显示系统。2、箱门内侧门胆采用凹凸型结构设计，增加了箱门的保温性能，门上装有大视野三层钢化玻璃观察窗，便于随时观察箱体内物品。3、门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保证工作室的密封性。4、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，保温

层厚度合理设计，使设备在高温运行时热量不外传，保温效果好。5、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露的应用，85%湿度无凝露。6、微电脑程序控制温度，LCD数码显示、无须按键输入，屏幕直接触摸选项，可随意设定所需温度，数字式显示，读数极为方便，控温精度高。7、完善的报警系统，可实现高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警保证安全运行防止发生意外8、采用新型风道设计和循环系统设计，气流方向更加科学合理，使工作室温度均匀恒温无死角。采用高性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环。制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求、温度度高。9、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。10、此产品可做嵌入式恒温加热设备，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。11、箱体外壳均采用优良A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行防静电\防腐化喷塑处理,增加了外观质感和洁净度。12、箱体采用双重安全锁设计，可实现双人双管，保证物品安全，13、机器底部采用高可固定式PU万向轮。

产品配置清单1、说明书1本2、保修卡1张3、合格证1张4、搁架7个5、钥匙2把

纸质病历高温杀菌柜（可设定温度 非蒸汽）售后：

（1）为创造优良，提高企业知名度，树立企业形象，我们本着“一切追求高质量，用户满意为”的精神，以“优良优惠的价格、优良周到的售后、优良可靠的产量”的原则向您郑重承诺：（2）产品保修期为十二个月，在保修期方将免费维修和更换属质量原因造成的零部件损坏，保修期外零部件的损坏，提供的配件只收成本费，由需方人为因素造成的冷柜损坏，我司维修或提供的配件均按成本价计。（3）在保修期外我司人员每年回访调查用户使用情况，连续三年，并免费对所使用的产品进行优良通检，保养。冷柜通检

纸质病历高温杀菌柜（可设定温度 非蒸汽）公司说明-

北京福意电器有限公司创建1999年，是经营医疗、实验恒温冷藏保存设备工厂，企业拥有一支高素质的科研队和 优异的经营设备,以及优良完善的售后售后，产品在优良各大中院校、医疗、化工、科研、卫生防疫等单位享有极高的声誉。

勤发发