

# 国标ZD型阻尼弹簧减震器 水泵减震器 座装风机减震器

产品名称	国标ZD型阻尼弹簧减震器 水泵减震器 座装风机减震器
公司名称	泊头鹏彦弹簧制造有限公司
价格	25.00/台
规格参数	型号:ZD-1至21 荷载范围:30-3300kg 适用设备:空调风机冷却塔水泵冷却塔
公司地址	河北省沧州市泊头市四营乡大卢屯村
联系电话	15333279820

## 产品详情

### ZD型阻尼弹簧减震器

使用说明：1、消极减振是指防止或减少外界振动对减振体系的振动影响。2、积极减振是指防止或减少被支承体系列的振动对外界的振动影响。3、减振器的选用必须经过减振动力计算。决不能单凭经验从事，以免引起共振造成损失。4、工作温度：-40 ~ 100。不适宜用于有腐蚀有介质的环境。5、在预压荷载P1到\*\*大许可荷载范围内阻尼D=0.0656、选用减振器时，干扰频率f与减振器的竖向固有频率f0的比即f/f0 2.5以保证有较好的隔振效果。7、每只减振器承受的竖向荷载，不得超过参数表中\*\*大许。安装时减振器变形量如不相等，可移动减振器位置使变形量相等。8、减振器外形尺寸见外形图表9、减振器可安置在浅基础、地坪、楼面、屋面等。减振器是否要固定视具体情况而定。10、一般情况下减振与支承结构不予固定，当扰力较大或有特殊要求时可采用ZTB型或ZTG型。1

1、本系列产品在使用时其压缩变形不得超过\*\*大变位线。当超过时，或增加减振器数量。