

玻璃温室大棚如何安装

产品名称	玻璃温室大棚如何安装
公司名称	青州誉鑫源温室工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市青州市黄楼街道办事处敖于店
联系电话	15866191366

产品详情

玻璃温室大棚如何安装

功能 铝合金作为玻璃温室主要镶嵌和覆盖支撑构件,其主要功能有:(1)与橡胶密封件配合,作为玻璃温室覆盖物密封系统的一部分;(2)单独使用,作为温室屋面支撑构件和密封构件;(3)作为天沟使用。设计要求 主体部分主要满足强度和刚度方面的要求;支座部分作为玻璃的支撑主要预留一些通长支撑槽或镶嵌槽;镶嵌部分位于玻璃外侧的部分需设有专门用于安装橡胶密封的凹槽,可用于固定橡胶密封件,也可与小型铝合金或不锈钢件配合固定玻璃。

散水坡宽1000mm宽×厚100mm。斜度4%的150#散水,防止基础被直接冲刷。温室大棚建设散水外外设排水沟。温室大棚建设四周排水沟由业主建造。设计参照国家标准《建筑地基基础设计规范》(GBJ50007-2002)。室内道路根据温室大小设定宽度,厚度为60-100mm。如果温室内设有苗床,苗床走道混凝土标号C20以上,厚100mm,苗床池底下用碎石铺设。

一般采用电动控制或手动控制。室外遮荫系统是在温室骨架外另安装一遮荫骨架,将遮阳网安装在骨架上,遮阳网可以用拉幕机构或卷膜机构带动,自由开闭。遮阳网室外安装降温效果好,可直接将太阳能阻隔在温室外,各种类型的遮阳网都可使用。日常在生产上应用的温室降温方法主要有1.遮荫降温 是利用不透光或透光率低材料遮阳降光,阻止多余的太阳辐度进入温室,既保证作物能够正常生长,又降低温室的温度。由于遮荫材料不同和安装方式的差异,一般可降低温室温度3~10。遮荫方法有室内遮荫和室外遮荫。室内遮荫系统是在温室骨架拉接金属线或塑料网线作的支撑系统,将遮阳网安装在托膜线上。