

直升机停机坪助航灯控制器

山东停机坪SOS急救箱直升机场救援箱急救箱

产品名称	直升机停机坪助航灯控制器 山东停机坪SOS急救箱直升机场救援箱急救箱
公司名称	深圳安航科技有限公司
价格	10.00/个
规格参数	品牌:安航科技
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道象脚塘吉祥花园新村邦泰工业园4楼403
联系电话	86-0755-89589401 18692223114

产品详情

AH-HP/G 直升机停机坪助系统控制器

应用领域：

该产品适用于表面直升飞机停机坪、高架直升飞机停机坪、船上直升飞机停机坪等停机坪，起引导警示直升飞机安全起飞降落的作用。

产品介绍：

直升机场灯具室外控制器，适用于各类直升机场灯具的开关控制。对整个直升机场助航灯光的工作状态控制及显示。本产品为室外型，防护等级为IP65，可直接使用于室外环境。

主要功能及特点：

外壳采用刚制外壳，表面喷塑工艺处理、具有重量轻，耐腐蚀抗UV等优点。

控制器有自动、手动、远控三种工作模式，三种工作模式可由用户切换。

(1) 手动功能：将三档旋钮开关选至手动位置，按下总启动绿色按钮，绿色工作指示灯点亮，按下六路输出中任何一路或多路的启动按钮，对应外接负载工作，控制柜上相应红色指示灯点亮。按停止按钮，该路外接负载停止工作，对应指示灯熄灭。按总停止按钮，各路输出停止，绿色工作指示灯熄灭。

(2) 自动功能：将三档旋钮开关选至自动位置，设定控制柜内时间继电器的延时时间和工作时间，每两路一组，按总启动按钮，绿色工作指示灯点亮，延时继电器计时工作，若某路延时时间到，即启动该路时间继电器和外接负载工作，对应指示灯点亮，若工作时间到，指示灯熄灭。该自动功能下，各路输出的启动和停止按钮均无效。

(3) 远程功能：将远程开关，启动，停止按钮接入远程接线排对应位置，三档旋钮开关选至远程功能，绿色工作指示灯点亮。将远程开关闭合，按下六路输出中的任一路或多路的启动按钮，对应负载工作，按停止按钮，负载停止工作。在远程功能下，唯有远程接线排上的按键起作用，控制柜面板上的全部按键均失效。

该控制器功能强大，性能可靠、安全，使用与维护简单、方便。

产品参数表：

名称	参数
参考标准	ICAO FAA CAAC
产品型号	AH-HP/G
电源电压	100~240VAC (电压可定制)
产品功耗	20W
负载功率	4000W
防护等级	IP43
环境温度	-40C ~ 85C
工作湿度	0% ~ 95%
产品重量	60kg
材质	主体：不锈钢