

# 耐磨胶循环泵耐磨修复涂层修补TSG-C-1-2选矿设备修补剂

产品名称	耐磨胶循环泵耐磨修复涂层修补TSG-C-1-2选矿设备修补剂
公司名称	洛阳耐普特新材料科技有限公司
价格	186.00/套
规格参数	
公司地址	洛阳市洛龙区王城大道与古城路交叉口盛唐至尊20号楼1单元1810室
联系电话	0379-60679266 17737929803

## 产品详情

浆液循环泵耐工作原理：叶轮高速旋转时产生的离心力使流体获得能量，即流体通过叶轮后，压能和动能都能得到提高，从而能够被输送到高处或远处。同时在泵的入口形成负压，使流体能够被不断吸入。

- 浆液循环泵修复要求
- 1、保持泵壳、叶轮及护板主体材质完好（同原泵）。
  - 2、泵进出口法兰尺寸及螺孔相对位置符合原设计尺寸要求（同原泵）。
  - 3、叶轮直径及叶片曲线符合原设计尺寸要求（同原泵）。
  - 4、泵体机械密封冷却套螺孔相对位置符合原设计尺寸要求（同原泵）。
  - 5、轴承座螺孔及定位销相对位置符合原设计尺寸要求（同原泵）。
  - 6、泵壳叶轮组装完好，要求轴承座定位槽、口环的同心度误差在0.05mm以内。
  - 7、泵壳泵压合格。