

蒸汽冷凝水回收泵DG型多级锅炉卧式补水泵山东日照东港岚山五莲莒县

产品名称	蒸汽冷凝水回收泵DG型多级锅炉卧式补水泵山东日照东港岚山五莲莒县
公司名称	山东金润源泵业有限公司
价格	888.00/台
规格参数	物流:正规物流 包装:木箱 运费:卖家付
公司地址	山东省曲阜市
联系电话	15305379395

产品详情

立式不锈钢多级泵,不锈钢立式多级泵,不锈钢离心水泵,50CDL16-90

不锈钢多级冲压泵zui小进口压力：

如果泵中的压力低于输送液体的蒸汽压力，可能发生气蚀，为避免气蚀，确保泵进口侧有一zui小压力，量大吸程H[m]可按下式计算：

$$H=pb \times 10.2 - NPSH - H_f - H_v - H_s$$

$$pb = \text{大气压力} [\text{bar}]$$

(大气压力可设定为1bar)

在闭式系统中，pb为系统压力[bar]

$$NPSH = \text{净正吸头} [\text{m}]$$

(可从NPSH曲线上泵可能的zui大流量出读取)

$$H_f = \text{入口的管路损失} [\text{m}]$$

$$H_v = \text{蒸汽压力} [\text{m}]$$

$$H_s = \text{安全余量} = \text{zui小} 0.5 \text{m 水头}$$

如计算所得H为正值，泵可在zui大吸程H情况下运行。

如计算所得H为负值，必须有一zui小进口压力为H的水头。

CDLF不锈钢多级泵产品概述：

CDL/CDLF不锈钢多级离心泵是根据ISG型离心泵及GDL型立式多级离心泵的优点设计而成的。外套用优质不锈钢，轴封用耐磨机械密封，无泄漏，使用寿命长。以水力平衡解决轴向力，因而运转平稳、低噪音、占地面积小、装修方便。该系列轻型多级不锈钢离心泵是zui新泵型，完全能满足无塔式供水、箱泵一体化智能供水、无负压供水设备、高层建筑、深井矿等的给排水及消防设施需要，是广大行业冷热水或一般介质、理化性质类似水等液体输送的zui佳泵型。