

# 全自动液晶玻璃超声波清洗机

产品名称	全自动液晶玻璃超声波清洗机
公司名称	深圳市科圣达超声波自动化设备有限公司
价格	365000.00/台
规格参数	品牌:科圣达 型号:KSD-YJBLQX 产地:深圳
公司地址	深圳市龙华新区大浪街道浪口二路92号3楼
联系电话	13823746941

## 产品详情

全自动液晶玻璃超声波清洗机是专门针对液晶玻璃设计的一种超声波清洗机。对液晶玻璃表面的油渍、脏渍、指纹等，保证液晶玻璃的洁净度。液晶玻璃的清洗，由于批量大、工艺过程长、表面清洁度要求高等因素，对超声波清洗设备的性能要求非同一般的机械加工行业所用。全自动液晶玻璃超声波清洗机的应用极大改善了液晶玻璃行业的清洗生产状况。

全自动液晶玻璃超声波清洗机特点：

采用碱性、中性水基清洗剂、DI水、IPA等清洗液的清洗、漂洗、干燥。

设有过滤循环及冷冻系统，有效防止IPA挥发，降低成本。

全自动液晶玻璃超声波清洗机各槽清洗均设有上下抛动系统，清洗效果更均匀。

采用高灵敏度防火、系统，安全更可靠。

设有冷冻，过滤，抛动等过载保护，保障整机安全运行。

全自动液晶玻璃超声波清洗机超声波采用投入式振板装置，便于维护及更换。

不锈钢材料、各零部件、元器件均为优质进口件。

可根据客户的清洗要求非标定制高性能的清洗设备。

全自动液晶玻璃超声波清洗机采用液晶玻璃的清洗干燥。

采用人工操作方式，半封闭式结构适合中小型用户批量清洗。

设独立的电器控制箱，半自动操作，可分别控制清洗部分、抛动控制、温度控制等，操作方便，安全可靠。

全自动液晶玻璃超声波清洗机设有机械臂上下抛动系统，清洗面均匀，增强清洗效果。

独创锯形溢水结构，美观实用。

水剂型清洗剂、超纯水、慢提、百万级槽式高效过滤热风干燥。

直接式导热加热方式，具备多重超温功能。

全自动液晶玻璃超声波清洗机采用多段清洗频率清洗：40KHz、68KHz、100KHz。

人机界面，PLC+触摸屏自动控制系统。

采用进口尼龙毛滚刷装置，可上下调节。

采用PVDF/UPE螺旋齿传动，主转动与输送腔室

全自动液晶玻璃超声波清洗机输送轴采、用SUS316光亮棒制作，减少变形及跳动

配置自动加药装置及叠片报警装置。

采用喷淋清洗、滚刷清洗、超声波清洗、二流体清洗、风刀切水等组合工艺。

内槽震板面采用SUS304#2.5mm 优质不锈钢制作，耐酸、耐碱、抗腐蚀，外壳选用磨砂不锈钢板，主架采用优质不锈钢方管加全自动液晶玻璃超声波清洗机固加牢，承重强不易变形，经久耐用，外观美观气；

采用台湾晶片高“Q”值震子和独特的超声波发生器，能连续720小时工作不关机，频率稳定，清洗效果好、效率高，换能器使用寿命长；

采用螺钉加进口粘接剂粘接安装，确保震子在100 水温长时间工作，经久耐用；

全自动液晶玻璃超声波清洗机发生器专有防腐技术，即使在恶劣的强酸碱（如电镀厂）工作环境下，始终保持强劲输出；

采用最新它激式控制线路，软启动，抗干扰，频率可选，功率可调，能有效的节约用电，超声波密度大幅提升，洁净更加彻底；

配置恒温自动加热装置，温控范围：常温-100 ；

可根据  
尺寸、换能器数、频率、功率、多槽、漂洗、烘干、喷淋、抛动、升降、转动、悬吊等要求定做；

全自动液晶玻璃超声波清洗机售后服务:

随机附件；使用说明书，保修卡，保险丝

自出厂之日起正常使用工况免费保修壹年品质免费保修壹年！

终身对设备提供维护与技术支持

全自动液晶玻璃超声波清洗机为您提供优化工艺流程,改进传统洗净方法

指导操作与安装培训支持。

全面提供各种耗品与配件支持，让您选择无忧。

全自动液晶玻璃超声波清洗机安全通告：

如果设备出现受损现象，请在开始使用之前与销售商联系。

只能由专业人员对设备电气系统进行修改。

必须只能由受过专业培训的人员维修、操作本设备。

全自动液晶玻璃超声波清洗机禁止将本设备用于规定用途之外的其他行为。

只能由已受训人员对本设备进行安装、调试。

严禁将本设备安装在有危险的房间内。

全自动液晶玻璃超声波清洗机不得将本设备安装在过冷的环境中。

水箱内的水为非饮用水。

在设备运行时，严禁打开设备上盖。

操作人员离开设备较长时间时必须关掉电源，设备完全停止后才能离开。

全自动液晶玻璃超声波清洗机对本设备进行必要的维护之前，请先切断电源。

不得将重物置于设备上面，排气口不得覆盖物品。

严禁用有机溶剂、强酸清洗设备。