

防爆灯用进口铁氟龙FEP高透明0.13-0.6厚四氟热缩管2.5-200MM

产品名称	防爆灯用进口铁氟龙FEP高透明0.13-0.6厚四氟热缩管2.5-200MM
公司名称	中山市兴诚绝缘材料制品有限公司
价格	1.00/米
规格参数	收缩比率:1.3 : 1 耐温:-100 ~200 耐压:1500V-6000V
公司地址	中山市黄圃镇兴圃大道中51号
联系电话	13481737703

产品详情

温度范围：

- 1、连续工作温度：-100 ~200
- 2、收缩温度：150
- 3、完全收缩温度：250

产品用途：

- 1、办公机械、制纸机械、印染机械、印刷机等传送辊筒包覆
- 2、各种金属管棒的绝缘和物理保护
- 3、各种腐蚀性液体的处理
- 4、各种电子、通讯等设备绝缘保护
- 5、电机转子包覆绝缘保护
- 6、油田、油厂等防油保护
- 7、岩土力学的定型试样测试等

特点/优点：

- 1、冲击强度高,抗蠕变性,低温柔韧性高
- 2、具有极好的耐高,低温性能,耐油及耐化学试剂性能
- 3、结晶度随热处理温度而不同,成型加工性好
- 4、无毒,不粘性,电绝缘性,耐磨性,化学稳定性（适用于机械辊筒包复）
- 5、收缩比率 1.3 : 1
- 6、高透明度
- 7、产品厚度:0.13mm~0.6mm
- 8、不粘性,拼水,拼油:水接触角 $\theta = 114^\circ$
- 9、不燃性:空气中不会燃烧(氧气指数 $> 95\text{VOL}\%$)
- 10、耐蚀性:只有高温下元素氟,碱金属与它起作用,对其它所有的浓、稀无机有机酸、碱、酯均无作用。
- 11、电可靠性，高绝缘性:60HZ-60MHZ高低温下介电常粘均为2.1。即使表面因跳水而受到损害，也不会产生导电轨道。
- 12、体积电阻 $> 10^{18} \text{ M}$,表面电阻 $> 10^{13}$,耐电弧 > 165 秒不漏电
- 13、低摩擦:动摩擦系数0.2-0.3

产品规格：内径；2.5mm~180mm；壁厚：0.1mm~1mm

产品颜色：透明 其它黑色，白色，其它彩色可订做

可免费提供样品，欢迎来电来邮！~