# 防爆灯用进口铁氟龙FEP高透明0.13-0.6厚四氟热缩管2.5-200MM

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 防爆灯用进口铁氟龙FEP高透明0.13-0.6厚四氟热缩管2.5-200MM |
| 公司名称 | 中山市兴诚绝缘材料制品有限公司 |
| 价格 | 1.00/米 |
| 规格参数 | 收缩比率:1.3：1<br>耐温:-100°C~200°C<br>耐压:1500V-6000V |
| 公司地址 | 中山市黄圃镇兴圃大道中51号 |
| 联系电话 | 13481737703 |

# 产品详情

温度范围：

1、连续工作温度：-100°C~200°C

2、收缩温度：150°C

3、完全收缩温度：250°C

产品用途：

1、办公机械、制纸机械、印染机械、印刷机等传送辊筒包覆

2、各种金属管棒的绝缘和物理保护

3、各种腐蚀性液体的处理

4、各种电子、通讯等设备绝缘保护

5、电机转子包覆绝缘保护

6、油田、油厂等防油保护

7、岩土力学的定型试样测试等

特点/优点：

1、冲击强度高,抗蠕变性,低温柔韧性高

2、具有极好的耐高,低温性能,耐油及耐化学试剂性能

3、结晶度随热处理温度而不同,成型加工性好

4、无毒,不粘性,电绝缘性,耐磨性,化学稳定性（适用于机械辊筒包复）

5、收缩比率 1.3 ：1

6、高透明度

7、产品厚度:0.13mm~0.6mm

8、不粘性,拼水,拼油:水接触角 θ =114 o

9、不燃性:空气中不会燃烧(氧气指数＞95VOL%)

10、耐蚀性:只有高温下元素氟,碱金属与它起作用,对其它所有的浓、稀无机有机酸、碱、酯均无作用。

11、电可靠性，高绝缘性:60HZ-60MHZ高低温下介电常粘均为2.1。即使表面因跳水而受到损害，也不会产生导电轨道。

12、体积电阻＞1018ΩM ,表面电阻＞1013Ω,耐电弧＞165秒不漏电

13、低摩擦:动摩擦系数0.2-0.3

产品规格：内径；2.5mm~180mm；壁厚：0.1mm~1mm

产品颜色：透明 其它黑色，白色，其它彩色可订做

可免费提供样品，欢迎来电来邮！~