

# 不锈钢高温风机 莱芜高温风机 淄博盛华风机

产品名称	不锈钢高温风机 莱芜高温风机 淄博盛华风机
公司名称	淄博盛华风机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	淄博市周村区南郊镇工业园
联系电话	13508956377

## 产品详情

### W4-72型高温通风机

本风适用于输送无腐蚀性、温度不超过550 ° C高温气体，W9-19型高温风机参数，气体所含的尘土及硬质颗粒不大于150mg/m3.

### W4-72-11型高温风机性能表

机号	转速r/min	全压pa	流量m3/h	配用功率KW
6C	1790	815-562	8443-15702	4-7.5
8C	1600	936-698	17920-31000	2-22
10C	1250	2373-1877	34863-48797	4-37
12C	1120	2746-2172	53978-75552	4-75

### Y5-48锅炉离心引风机的机构

- 1、叶轮---有后倾平板叶片12片，材料为16mn，焊接于弧锥形轮盖与平板形轮盘中间，经静、动平衡校正，莱芜高温风机，运转平稳强度高。
- 2、机壳----用钢板焊接成蜗壳形整体。No8以上“左”右转通用。在蜗板上还开有清灰门便于清楚堆积在叶片上上和机壳内的积灰，保证叶轮的平衡性和气动性能。
- 3、调节门---调节门叶片为花瓣形，500 ° 高温风机图片，轴向安装在进风口前面，由于采用了外部转动结构，转动灵活方便。风机在高温运转时仍能保证润滑作用。
- 4、传动组---有主轴、轴承箱、皮带轮等组成。

## M6-29系列煤粉通风机性能及特点：

M6-29系列煤粉通风机，是我公司按从国外引进的离心通风机的模型和锅炉燃烧系统的煤粉吹送的用途特点而设计的高效节能产品，该系列产品具有效率高、性能曲线平坦、耐磨损、工作稳定性能好等特点。

## 技术参数

规格型号	转速 r/min	全压pa	流量m <sup>3</sup> /h	电机功率KW
11.2D	1450	4122	16479	Y200L-4/30KW
12.5D	1450	5136	22910	Y250M-4/55KW
14D	1450	6442	32186	Y315S-4/110KW

不锈钢高温风机-莱芜高温风机-淄博盛华风机由淄博盛华风机有限公司提供。淄博盛华风机有限公司 (shenghuafan.com) 实力雄厚，信誉可靠，在山东 淄博 的风机、排风设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领淄博盛华风机和您携手步入辉煌，共创美好未来！