

钢构厂房 精臻钢构 襄阳钢构

| | |
|------|-----------------------|
| 产品名称 | 钢构厂房 精臻钢构 襄阳钢构 |
| 公司名称 | 襄阳精臻钢结构有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 襄阳市樊城区中航大道50号（王伙小学对面） |
| 联系电话 | 13797716896 |

产品详情

玻璃采光顶在夏季会带来过多的光线及热量，影响室内环境的舒适度，配套使用遮阳设备可以很好的解决这一问题，但实际应用过程中，常常会碰到网架结构的网架采光顶，由于网架结构杆件较多，平面结构复杂，因此遮阳方式与普通结构采光顶有所区别。那么网架结构的玻璃采光顶有哪些遮阳方式？各自有什么特点？

第二种遮阳方式是将遮阳产品安装在网架结构上方，玻璃下方，将遮阳产品固定在玻璃支撑方管上，此种方式可选择FSS、FTS遮阳帘，钢构厂家，FSS天棚帘做8米，较适合于中小型采光顶遮阳；FTS天棚帘拓为品牌FTS系统单套可做25米长甚至更长，可满足大面积采光顶遮阳需求。

柱的绑扎柱一般均在现场就地预制，用砖或土作底模平卧生产，侧模可用木模或组合钢模。在制作底模和浇筑混凝土之前，就要确定绑扎方法、绑扎点数目和位置，钢构公司，并在绑扎点预埋吊环或预留孔洞，以便在绑扎时穿钢丝绳。柱的绑扎方法、绑扎点数目和位置，要根据柱的形状、断面、长度、配筋以及起重机的起重性能确定。

（2）绑扎方法

1) 斜吊绑扎法柱子在平卧状态下绑扎，不需翻身直接从底模上起吊；起吊后，柱呈倾斜状态，钢构厂房，吊索在柱子宽面一侧，起重钩可低于柱顶，起重高度可较小；但对位不方便，宽面要有足够的抗弯能力。

钢结构楼梯以焊接钢结构楼梯以支点少，承重高，造型多，技术含量高著称。不易受立柱，楼面等结构影响，健壮结实。焊接楼梯的钢板均经过调试焊接而成，因此踏板装上以后前后左右均共同水平。而且

一切资料配件均横平竖直。焊接楼梯的资料多种多样方管，圆管，角铁，槽钢，襄阳钢构，工字钢均可。应此造型更加多种多样。

钢结构楼梯具有占地小，造型美且多样的特点，常见的钢结构楼梯造型有：90度转直角形、U字转角、180度螺旋形等，客户可根据自己的需求，和施工设计单位要求，制造自己想要的钢结构楼梯造型！

钢构厂房-精臻钢构-

襄阳钢构由襄阳精臻钢结构有限公司提供。襄阳精臻钢结构有限公司（www.jzgg188.com/）是湖北襄樊，钢结构的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在精臻钢构领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创精臻钢构更加美好的未来。