

凯门富乐斯，优质绝热材料，保温隔热，吸音降噪

产品名称	凯门富乐斯，优质绝热材料，保温隔热，吸音降噪
公司名称	天津卓尚建筑装饰工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:凯门富乐斯 型号:K-FLEX 材质:橡塑
公司地址	天津市河西区柳江路东侧恒盛大厦1号楼820室
联系电话	15522378537 13388070055

产品详情

品牌	凯门富乐斯	型号	K-FLEX
材质	橡塑	阻燃性	B1
耐温	105 ()	颜色	各种颜色
产品认证	FM认证		

产品介绍

凯门富乐斯标准产品是凯门集团专为满足亚太地区市场而开发的弹性闭泡绝热材料，产品符合英国bs476 class1和中国gb8624的b1级产品标准，广泛应用于商业和民用建筑中供暖、制冷及冷热交替的风管、水管系统；同时应用于石油、化工、造纸等设备及管道的保温、隔热。另外在医药、食品、电子等洁净度高的环境中使用，更有其无可替代的优点。

技术性能

1、导热系数低。

凯门富乐斯的导热系数在0 ° c时仅为0.035w/(m · k)，从而保证了良好的保温性能，减少了在使用过程的能量损失，降低系统的运行费用。

2、防火性能好。

凯门富乐斯的防火性能达到gb8624-2006的b级和bs476
cl1级，彻底杜绝融滴现象，最大限度地降低了在火灾中的影响，被认定了nftc质量跟踪产品。

3、湿阻因子高。

凯门富乐斯具有高湿阻因子（ μ 7500），从而保证材料具有优异的抗水汽渗透性能，在使用过程中具有稳定的导热系数，延长了材料使用寿命，降低系统的长期运行费用。

4、独立闭泡结构。

凯门富乐斯具有完美的独立闭泡结构，闭泡内气体的导热系数极低而泡体相互独立，互不连通，使其低导热系数和高湿阻因子建立在一个坚实可靠的微观基础上。

5、凯门富乐斯材质柔软，便于施工。现更推出具有自粘切口的自粘管材和自粘板材，免去了管材的切口和涂胶工序，大幅提高了施工效率，节省人工60%以上。

产品规格

管材产品规格表述方法举例：19 × 89，表示内径为89mm的19（nt）系列管材。

备注：对于保温管内径 108mm的产品，我们建议使用相应厚度之板材包裹。

板材产品规格表述方法举例：kf19,表示19（nt）系列板材，其标准厚度为19mm.

备注：对于一些特殊规格的板材请与我们联系。

产品性能参数