

鸡舍通风窗厂家 鸡舍小窗 鸡舍通风窗

产品名称	鸡舍通风窗厂家 鸡舍小窗 鸡舍通风窗
公司名称	山东杰诺温控设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青州市经济开发区亚东街1239号
联系电话	13127175530 13127175530

产品详情

鸡舍通风窗鸡舍通风窗；鸡舍小窗鸡舍通风窗；鸡舍侧风窗鸡舍通风窗

许多侧墙通风小窗的性能可通过增强打开的数量来改善。这是因为随着通风小窗数量的增加，进气的方向趋于改变，从平行于侧墙转向平行于天花板流动（图6）。但是，鸡舍小窗，这里有一个常见问题。在寒冷季节通风小窗不能开的太多，因为冬季只能打开少量的风扇来控制空气质量和/或空气温度。此外，较高的静态压通常需要将冷空气停留在高处，这也趋于要求减少侧墙通风小窗数量。只有很少的运转的排风扇加上期望相对高的静态压通常会造通风小窗打开很少，而这会导致进入的空气直接沿着侧墙而不是沿着天花板流动。因此，生产者迫折中一下。大于理想的开口通常（5-7cm）可改善进气的方向但是会产生较低的压力/流速（即0.06-0.08"），这样会减少进气的力度。

鸡舍通风鸡舍通风窗

在现代化的鸡舍养殖场中，鸡舍通风起到了至关重要的作用。

通风的主要目的是保证所有年龄的鸡只在任何气候条件下均舒适、健康并维持其生产水平。鸡舍内对适宜通风的需求主要基于下列五个原因：

提供充足的氧气以供呼吸

排除过多的热量

排除过多的湿气

减少尘埃

减少诸如氨气和二氧化碳等有害气体在鸡舍内的蓄积

我公司生产的鸡舍通风窗，在使用寿命上得到了跨越式的提高，各项指标均由公司科研人员长期实验所

得，鸡舍通风窗，更加适合现代化鸡舍养殖。

喷雾和淋浴冷却。喷雾器喷嘴安装在牛床上方0.8-1.0米处，电磁阀开关龙头与一定压力的自来水管连接，鸡舍通风窗厂家，使喷射的水雾化。当房屋内的温度超过26 ° C时，每隔30-45分钟喷洒3-5分钟。在粪便附近的牛床上安装淋浴头或钻水管，定期或不定期地淋浴牛体直接冷却，增强蒸发和散热。当房屋温度达到26 ° C时，低价鸡舍通风窗，每隔30-45分钟喷水1分钟。喷雾冷却或淋浴冷却后，注意打开风扇或风扇，以减少室内的湿度。在谷仓顶部安装洒水喷头，以降低房屋内的温度。室温可立即降低2-3 ° C。淋浴冷却下来。淋浴在11:00左右和15点左右每天洗两次。避免用冷水突然喷射头部。部门;水冷必须与通风相结合才能达到预期效果，否则会造成高温高湿，适得其反。

鸡舍通风窗厂家-鸡舍小窗-鸡舍通风窗由山东杰诺温控设备制造有限公司提供。山东杰诺温控设备制造有限公司 (www.cainuanshebei.com) 是一家从事“ 畜牧风机,湿帘风机,加温机,风机,湿帘,降温设备,负压风机, ” 的公司。自成立以来，我们坚持以“ 诚信为本，稳健经营 ” 的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“ 山东杰诺,杰诺温控,山东杰诺温控 ” 品牌拥有良好口碑。我们坚持“ 服务为先，用户至上 ” 的原则，使杰诺温控在风机、排风设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！