

凯华高强度屋面板，专门针对大部分平顶屋面系统

产品名称	凯华高强度屋面板，专门针对大部分平顶屋面系统
公司名称	天津卓尚建筑装饰工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:岩棉 产地:南京 产品类别:岩棉制品
公司地址	天津市河西区柳江路东侧恒盛大厦1号楼820室
联系电话	15522378537 13388070055

产品详情

材质	岩棉	产地	南京
产品类别	岩棉制品	产品种类	岩棉及其制品
导热系数（常温）	0.038	等级	A1级防火
规格	1200mm*600mm*(40-100mm)	抗压强度	80kpa
品牌	凯华	使用温度	1000 ° C
芯材	岩棉	形态	纤维状
形状	板状	应用范围	平顶屋面系统（特别是柔性防水屋面）

产品简介

凯华（hs）高强度屋面板专门为保温、吸音降噪和防火功能的平顶屋面系统（特别是柔性防水屋面系统）而度身订造，具有优异的耐压缩、高荷载和抗老化及耐候性能。

产品特性

- 1.保温隔热凯华岩棉纤维细长柔韧，渣球含量低。因而导热系数低，具有极佳的保温效果。
- 2.吸音降噪凯华岩棉是理想的隔音材料，大量的细长纤维形成了多孔连通结构，决定了凯华岩棉是一种出色的吸音降噪材料。
- 3.憎水性凯华憎水岩棉产品憎水率大于98%；吸水率极低，无毛细渗透。

4.抗潮湿性能凯华岩棉在相对湿度很大环境下，体积吸湿率小于0.2%；按astmc1104或astmc1104m方法测试，质量吸湿率小于1%。

5.防火凯华岩棉原材料采用天然的火山岩石，是不燃性建筑防火材料。主要防火特性：具有防火性能，有效防止火势蔓延。尺寸非常稳定。在火灾中不会伸长、收缩或变形。耐高温。熔点高于1000 ° c。在火灾中不会产生烟雾或燃烧液滴/碎片。在火灾中不会释放有害环境的物质或气体。

6.无腐蚀性凯华岩棉化学性质稳定，ph值为7-8，呈中性或弱碱性，对碳钢、不锈钢、铝等金属材料均无腐蚀。

7.健康、环保凯华岩棉在生产过程未使用石棉，cfc、hfc、hcfc等对环境有害的物质。不会被腐蚀或产生霉变、产生细菌（注：岩棉已被国际癌症研究权威机构认定为不致癌物质）

8.节能和减排由于凯华岩棉的优异性不仅能够达到很好的节能减排的效果，而且能大大提高整个建筑物的能源利用效率。

标准尺寸

公称容重：140-200kg/m³

长×宽（l×w）：1200mm×600mm

厚度：40-100mm

技术参数防火性能--不燃性a级；

导热系数-- 0.039；

憎水率-- 99%

产品应用

凯华（hs）高强度屋面板常用于对抗压强度有要求的钢结构屋面结构系统。高强屋面板常作为保温层和承载层同柔性防水卷材以及透气层组成一个屋面保温防水结构系统。柔性防水屋面常用于机场、火车站、汽车站、工业厂房、大型商场、体育馆等钢结构或者砼平屋顶结构防水系统中。