

PE给水管品牌 PE给水管 伟通管业服务至上

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | PE给水管品牌 PE给水管 伟通管业服务至上 |
| 公司名称 | 广州伟通管业有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 广州市花都区红棉大道50号 |
| 联系电话 | 15918608825 15918608825 |

产品详情

广州伟通管业有限公司位于广东，是一家集研发、制造、销售服务为一体的节能环保型高科技企业。专注于提供品质、用户信赖、高性价比及优质服务的市政管道产品。公司引进世界先进的全自动生产设备，年产量可达到15000吨以上。确保产品从原料到成品各个环节的品质。产品经国家化学建材检测中心检测，各项性能指标均符合标准，通过中国环境保护标志认证和国际标准质量体系认证。

PE给水管的技术要求

尽管HDPE管道已经成功应用于许多领域，但在使用过程中PE给水管仍需要注意以下几个事项：

- 1、熔接：热熔连接时，温度必须到 210 ± 10 ，应注意避免过火烧焦。
- 2、埋地：在管沟内工作时，必须考虑必要的安全措施。
- 3、测试：推荐以水为压力测试介质，在测试时，应采取措施防止管道运动或损坏。
- 4、定位：聚乙烯材料不能被磁性定位设备所控制，可采用其它方法检测聚乙烯管线，包括示踪线、标示带、检测带、画线标示、电子标示系统和声控管线示踪方法进行探测。
- 5、气压：HDPE管道不能应用于高压气体输送领域。
- 6、应用范围：有些场合不推荐使用HDPE管道，请向供货商咨询其耐化学腐蚀性能。

PE给水管的技术要求还有哪些呢？

- 7、静电：HDPE管道拌有高的静电，在气体场合，应采取相应的消除静电的措施。

- 8、冲击性能：HDPE管道抗冲性好，用锤子去敲打管道，应注意管道会产生一定的回弹力。
- 9、盘卷：盘卷的小口径HDPE管道象弹簧一样储存有能量，如果切开包装带，会产生较大的回弹力。
- 10、储存：如果管材必须堆积储存，那么应避免过高堆积，并且应直排堆放，如果管道的堆放不适当，管材可能会发生变形。
- 11、重量：尽管HDPE管道较其它传统管材轻，但仍具有一定的重量，因此在搬运和施工时应小心谨慎。
- 12、卸货：必须使用正确的卸货设施，应检查所有用于搬运的工具是否符合要求。

伟通，始终以打造精品为己任，以建筑管道中的精品为品牌定位，以精工品质和专业服务为核心价值追求，PE给水管生产厂家，致力于帮助客户成就一个个建筑精品。所有产品均需经过原料、在线、成品三重质检，生产流程严格遵守国际质量管理体系。服务方面，首创项目小组服务制，针对具体工程项目，成立专门的服务小组，从咨询、制板、定板、生产、品管、配送、售后等各环节严谨把关，全程服务。多年来，服务的精品工程遍及大江南北。伟通管，成就建筑精品！

PE给水管连接方法

聚乙烯管材与管材、管材与PE管、管材与配件，以及聚乙烯管与金属管之间的连接方式很多，不同的连接方式都有自身的优点和局限性，用户可根据管道直径、工作压力、使用场所等环境，选择合适的连接方式。城镇供水聚乙烯管道常用的连接方式有：热熔连接、电熔连接、承插式柔性连接、法兰连接、

钢塑过渡接头连接等。

1、热熔连接

热熔连接是用专用加热工具，在压力下加热聚乙烯管材或管件的待连接部位，使其熔融后，移走加热工具，施压将两个熔融面连在一起，在稳定的压力下保持一段时间，直到接头冷却。热熔连接包括热熔对接连接、热熔承插连接、热熔鞍型连接。

2、电熔连接

电熔连接是用内埋电阻丝的专用电熔管件与PE管材或管件的连接部位紧密接触通电，PE管通过内埋的电阻丝加热连接部位，使其熔融连为一体，直至接头冷却。电熔连接可用于与不同类型和不同熔体流动速率的聚乙烯管材或插口管件连接。电熔连接分为电熔承插连接和电熔鞍型连接。

伟通，始终以打造精品为己任，以建筑管道中的精品为品牌定位，以精工品质和专业服务为核心价值追求，致力于帮助客户成就一个个建筑精品。所有产品均需经过原料、在线、成品三重质检，生产流程严

格遵守国际质量管理体系。服务方面，首创项目小组服务制，针对具体工程项目，PE给水管品牌，成立专门的服务小组，从咨询、制板、定板、生产、品管、配送、售后等各环节严谨把关，全程服务。多年来，PE给水管价格，服务的精品工程遍及大江南北。伟通管，成就建筑精品！

PE给水管连接方法还有哪些

3、PE给水管有承插式柔性连接

聚乙烯管道承插式柔性连接是参照铸铁管和(PVC-U)的承插式柔性连接原理开发的一种新型连接方式，PE管是在聚乙烯管材一端焊接一个经过加固的承口。承插式柔性连接是将管材一端直接插入管材或管件的承口中，PE给水管，通过承口内的锁紧环压紧抗拉拔、橡胶密封圈压紧密封，达到连接PE管材和管件的目的。

4、PE给水管还有法兰连接方式：

法兰连接主要用于聚乙烯管道与金属管道或阀门、流量计、压力表等附属设备的连接。法兰连接主要由聚乙烯法兰连接件、钢制或铝制背压活套法兰、钢制或铝制法兰片、垫片或密封圈、螺栓、螺母等组成。法兰连接是通过紧固螺栓、螺母，使法兰连接件与法兰片紧密接触，达到连接目的。

PE给水管品牌-PE给水管-伟通管业服务至上(查看)由广州伟通管业有限公司提供。广州伟通管业有限公司(www.snolm.com)在其它这一领域倾注了无限的热忱和热情，伟通管业一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：何先生。