

# EP30-L 30KVA-科华不间断电源-KSTAR电源

产品名称	EP30-L 30KVA-科华不间断电源-KSTAR电源
公司名称	中企建业电源系统（北京）有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:科士达UPS电源 型号:EP30-L 产地:深圳
公司地址	北京北京市海淀区上地国际创业园
联系电话	17600165329

## 产品详情

EPOWER-L系列

工作方式：三进三出工频在线式；功率范围：10kVA ~ 120kVA

产品核心特点

工作模式

双变换在线式设计

输出零转换时间

输入功率因数可达0.97（带输入滤波器）

DSP全数字化控制

双DSP数字化控制，控制系统更稳定可靠

冷启动功能

标配电池冷启动功能

环境适应性强

宽广的电压输入范围，避免频繁切换至电池供电

输入频率范围45 ~ 65Hz，接入各种燃油发电机均可稳定工作

电池优化性能高

采用智能电池管理技术，延长电池使用寿命

均浮充自动转换充电技术，最大限度活化电池，节省充电时间

电池放电时间预测

电池定期自检功能

电池组节数可选（30 ~ 34节）

N+X并联冗余（选配）

N+X并联冗余设计

可实现6台并机，均流度小于3%

过载能力强

在110%/125%/150%过载时能维持60分钟/10分钟/1分钟

抗冲击能力强

适用于IDC数据中心及工业应用环境

兼容发电机运行

power walk in 功能,减小系统启动的冲击电流,降低并机系统对发电机容量的需求

LBS同步功能

具备LBS同步功能，实现两套独立UPS系统同步，提高系统可靠性

保护周全可靠

开机自诊断功能

交流输入过、欠压，过载、短路，过流、母线过压、过热、风扇故障、辅助电源故障、电池欠压预警和电池过充电等多功能保护于一体，保证系统运行稳定可靠

EPO功能

EPO紧急关机功能

网络管理

中/英文互换大屏LCD显示

RS232/RS485通信接口

SNMP适配器（选配）

技术参数（EP-L 10~120kVA）