

# 矿用隔爆型摄像仪产\煤矿防爆摄像仪

产品名称	矿用隔爆型摄像仪产\煤矿防爆摄像仪
公司名称	山东新云鹏电气有限公司
价格	3000.00/台
规格参数	品牌:新云鹏 型号:KBA127 产地:山东济南
公司地址	山东省济南市高新区天辰大街978号1-301 ( 制药车间1号楼三楼 ) 310-1室
联系电话	0531-826877150 15550003655

## 产品详情

型号：	KBA127	规格：	隔爆兼本安
商标：	新云鹏	材质：	不锈钢
产量：	1000		

KBA127矿用隔爆型摄像仪产\煤矿防爆摄像仪品简述：LHX0229

KBA127矿用隔爆型摄像仪产\煤矿防爆摄像仪由防爆外壳和机芯组成，机芯固定在防爆外壳内。机芯由电源板、光电板、摄像仪三部分组成，光电板将视频信号转换为光信号并传输至地面监控中心，起到实时监视作用。内置超低照度黑白摄像仪，能在光线较暗的条件下获得良好的监视效果。视窗采用特殊的防爆平板玻璃制作，在坚固耐用的同时，保证了画质的清晰。矿视频监控系统可以实现地面监控人员直接对井下情况进行实时监控，能直观的监视和记录井下工作现场的安全生产情况，能及时发现事故苗子，防患于未然，也能为事后分析事故提供有关的第一手图像资料。系统根据实际井下应用情况，使用多种传输方式包括光纤、网线、双绞线、WiFi/4G/微波无线等；多种产品类型包括隔爆摄像仪、本安摄像仪、执法仪、PDA、信息化矿灯等；多种供电方式来选择相应的监控产品。基于“云、边、端”结构的煤矿大脑，可实现人工智能监控。配合多种形式存储服务器、流媒体服务器、视频解码及多途径显示方式形成完整的煤矿视频监控系统。使用环境：环境温度：0 ~ +40 ；相对湿度：< 95% ( +25 ) ；大气压力：80kPa—106 kPa；产品特点：高性能网络摄像机可以级联，手拉手的形式连接安装方便 采用高性能低照度机芯，直接接入井下127V电压，用电方便  
KBA127矿用隔爆型摄像仪产品参数：工作电源

供电电压：AC127V 工作电流：100mA主要技术指标 光传输参数（在 $200 \pm 50$ lux环境照度下）

a)接口数量：1个 b)传输方式：TCP/IP传输协议 c)传输速率：10/100Mbps自适应

d)光发射功率：-15dBm ~ 0dBm（光波长：单模1310nm）图象参数（在2 lux环境照度下）a)

图象色彩：彩色 b) 像素:高清（130万、200万300万等可选配）

