

陕西厂家不锈钢粉末烧结滤芯 微孔金属膜管滤芯

产品名称	陕西厂家不锈钢粉末烧结滤芯 微孔金属膜管滤芯
公司名称	陕西盈宝盛环保科技有限公司
价格	260.00/件
规格参数	型号:来图定制 精度:0.5-65 μ m 耐压:3Mpa
公司地址	陕西省宝鸡市高新开发区八鱼镇科技路(高新十一路)创意大厦A座1401室
联系电话	0917-3873008 18992746088

产品详情

一、不锈钢滤芯基本情况

- 1、材质：316L。
- 2、壁厚：3mm，公差：0.2mm。
- 3、生产工艺：真空烧结炉烧结而成。

二、使用说明

- 1、不锈钢滤芯必须垂直使用，在与壳体的安装之前，必须检查各密封圈是否到位，严禁各密封圈的漏放和错位。
- 2、对于螺纹式的接口，在安装螺母时严禁用力过大，至密封圈达到密闭作用为止，以防止接口的脱落。
- 3、壳体安装完毕后，应有15分钟~20分钟的清洗。检查过程、此清洗用水可采取循环方式，以节约成本，至检查合格后结束清洗进行正常工序。
- 4、正常过滤的工作压力应控制在0.15~0.25Mpa，若压力增大会大大增加反清洗的难度，影响反洗效果。正常使用前至少有3~5分钟的低压启动时间，即压力逐渐增至0.15~0.25Mpa，严禁瞬时加压。
- 5、建议将不锈钢滤芯的反清洗纳入生产工艺，即每班（8小时）下班前反冲洗一次，每次反冲的时间为10~20分钟，反冲洗的压力应循序渐进，逐渐加压至0.25~0.3Mpa，严禁瞬时加压。
- 6、不锈钢滤芯堵塞严重，反冲效果不明显时，应采取超声波清洗或化学清洗（酸洗、碱洗）。