

# GY--690激光雕刻机切割机

产品名称	GY--690激光雕刻机切割机
公司名称	山东聊城开发区光岳激光设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:雕刻机 品牌:光岳 型号:GY--690
公司地址	聊城市经济开发区黄山北路3号
联系电话	86-06356971366 13563561918

## 产品详情

类型	雕刻机	品牌	光岳
型号	GY--690	适用范围	非金属
产品别名	GY--6090	外形尺寸	L1360 × W1010 × H1050m m
重量	240kg	主电机功率	1000-1500W
运动速度	0-60000mm (/分)		

### gy-690型激光雕刻机/切割机

- 1、采用3mm钢板平台组成的箱体，将运动系统和激光系统整合于一个平面，使机械系统与激光系统工作更加稳定；
- 2、采用dsp数字芯片控制板卡，可兼容coreldraw、cad直接输出，支持bmp、plt、al、dst、dxf等文件格式；
- 3、采用三条进口直线导轨，3m同步带和使用美国芯片的驱动器，配合大扭距同步电机，使加工物的切割精度和曲线更加精准平滑；
- 4、采用稳定高效的激光电源和大功率，小光斑，高响应的激光器，充分发挥了机器的潜能；
- 5、飞行光路系统采用抗磨损的金属钼镜和进口聚集镜，大大降低了机器的运行成本；
- 6、本机在同行业中率先采用减速同步惰轮，进一步提高了切割精度和加工面平滑度。

选装配置：1、工业循环；2、可选旋转机构，用于不规则圆柱体的雕刻，如杯子，葫芦，竹木筒等；

3、自动升降平台4、usb数据传输或托机控制系统。

适用范围 range of application适用材料：木头，竹筒，玉器，大理石，有机玻璃，水晶，塑料，衣服，纸张，皮革，橡胶，陶瓷，玻璃以及其它非金属材料。

适用行业：广告，工艺品，皮革，玩具，服装，模型，建筑装潢，电脑绣花裁剪，包装业和纸业。特别推荐：20mm以下亚克力切割，15mm以下纯木板切割，布匹、皮革开料。

技术参数 technical parameters

激光类型/laser type	封离式co2激光管/sealed co2 laser tube
激光功率/laser power	60/80w
工作幅面/working area	600 × 900(mm)
切割速度/cutting speed	0-60000mm/min
工作电压/power supply	220v,50hz
总功率/gross powe	1000-1500w
定位精度/location precition	± 0.1mm
最小成型文字/minimum character	英文1mm汉字2mm/english 1mm chinese 2mm
工作温度/working temperature	0-45
工作湿度/working humidity	5-95%
驱动方式/drive mode	数字细分步进驱动/digital subdivision stepping motor
冷却方式/cooling mode	强制水冷/forced water cooling
整机尺寸/whole machine size	l1360 × w1010 × h1050mm
整机重量/net weight	240kg