

光敏人像印章机 光岳 自动

产品名称	光敏人像印章机 光岳 自动
公司名称	山东聊城开发区光岳激光设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:光岳 型号:GY-S 控制方式:自动
公司地址	聊城市经济开发区黄山北路3号
联系电话	86-06356971366 13563561918

产品详情

品牌	光岳	型号	GY-S
控制方式	自动	作用对象	公安部门备案的专业印章单位（制作各种公章）
电流	直流	焊接原理	冷焊
用途	蚀刻	产品别名	印章机

光敏印章机特点分离式曝光盒设计，对位精准。曝光效率相当高，能量足，机器重量相当轻。整机外形美观，操作简单，所有章垫一次曝光成型，经久耐用。

光敏印章机适用范围用户公安部门备案的专业印章单位（制作各种公章）

光敏印章制作流程

用打印机将制作好的样稿打印在硫酸纸或胶片上。2)按样稿规格覆盖上透明曝光膜，其大小以完全覆盖样稿为准。3)打开光敏机内置曝光盒，依次放入光敏印章垫（曝光新力章壳，则取下章壳手柄和章盖，将曝光盒下方的透明有机板取出，将章垫按方向放进曝光盒），曝光膜，打印样稿。打印样稿、曝光膜、光敏印章垫三者之间的顺序及朝向为：最下层为光敏印章垫，中间层为曝光膜，打印样稿在最上层，打印面朝下。三者依次平稳紧密接触，中间严禁有间隙式褶皱。将光敏机曝光盒板压紧，放入光敏印章机内。4)接通电源，并打开电源开关，光敏机开始充电。5)光敏印章垫种类繁多，不同印章垫需要不同的曝光能量。为了对所有光敏印章垫都能精确曝光，本机采用可根据电压表显示自由随机曝光的曝光方式。曝光电压范围从160v至320v之间，均可曝光。（初次使用时，建议用户先用边角料测试出适合该章垫的最佳曝光电压值。如对于某些国产光敏垫的曝光电压值：硫酸纸打印稿280v+5%，胶片打印稿260v+5%）。待光敏机充电指示达到该章垫所需曝光电压时，关闭电源，按下触发按钮，完成曝光。6)将曝光盒从机器内取出，打开曝光盒，将曝光好的章垫取出，揭掉硫酸纸/打印胶片和曝光膜。7)将曝光好的印章垫放入章壳，按印章规格注入标量印油。印油被充分吸收后，即可交付客户使用。

