

# 隔热10mm硫氧镁板隔墙专用

产品名称	隔热10mm硫氧镁板隔墙专用
公司名称	晋州市尚佳装饰材料厂
价格	16.00/张
规格参数	等级:一级 包装:托盘 颜色:按需定做
公司地址	河北省石家庄市晋州市槐树镇槐树村
联系电话	13021893345

## 产品详情

玻镁防火板亦称玻镁板、氧化镁板、菱镁板、镁质板。生产玻镁防火板材料成分为活性高纯氧化镁（MgO）、优质氯化镁（MgCl<sub>2</sub>）、抗碱玻纤布、植物纤维、不燃质轻的珍珠岩、化学稳定立德粉、高分子聚合物、高性能改性剂。

网格布水泥板产品特性：玻镁板具有耐高温、阻燃、吸声防震、防水防潮、防虫、轻质防腐、无味无污染、可直接上油漆，直接贴面，可用气钉、直接上瓷砖，表面有较好的着色性。强度高、弯曲有韧性、装修极其方便、可锯、可钉、可粘，还可以与多种保温材料复合制成复合保温板材,多功能性：玻镁防火板的独特光滑和粗糙面，为客户使用提供功能多样性。光滑面可贴墙纸、铝塑板、饰面防火板、木皮、PVC、可喷油漆或乳胶漆等；粗糙面可贴瓷砖、大理石、花岗石、批灰并刷乳胶漆。玻镁防火板对上述材料具有极好的亲和力，可在现场进行二次加工，亦可二次使用，可进行直径30cm弯曲造形而物理性能不损失。应用范围：可作为墙板、吊顶板、防火板、防水板、包装箱实用，可替代木质胶合板做墙裙、门板、门窗板、家具等室内装饰用具，还可用于地下室、矿井等潮湿环境的工程,玻镁水泥板材料成分：活性高纯氧化镁（MgO）、优质氯化镁（MgCl）、抗碱玻纤布、柔性较好的植物纤维、不燃质轻的珍珠岩、化学稳定立德粉、高分子聚合物、高性能改性剂玻镁防火板隔热节能：玻镁防火板均匀细孔、密实、无机物质的特性，导热系数为0.216w/cm·k，比灰砂砖石切块的1.1w/cm·k更加隔热，节约能源的消耗，使居室保持舒适环境、清新的空气。防虫防霉：无机矿粉物质构成了玻镁防火板防霉、防菌、防虫和防白蚁的功能，符合欧美国家建材防霉标准。网格布水泥板防水防潮：在干冷和潮湿天气，玻镁防火板性能始终稳固如一，不受凝结水珠和潮湿空气的影响，即使放于水中浸泡数日取出后自然风干，不会变形、变软，可以正常使用，绝不会发生吸潮返卤现象。经测试，板身无透水性。质轻抗震：玻镁防火板的表观密度为0.8-1.2g/cm<sup>3</sup>，减轻了建筑荷重，使建筑内墙重量降低60%以上，同时增加了使用面积5-8%。质轻有利于结构抗震，有效减少基础和结构主体造价。菱镁板厚度主要有：3mm、5mm、6mm、8mm、9mm、10mm、12mm、15mm、18mm。玻镁板的使用：玻镁板是基本的中间材料,须经过表面装饰后才能正式使用,所以玻镁板的使用同木材板材的方法相同,可以通过锯、刨、钉等加工工艺,制成各种装饰作品的结构,再通过面饰乳胶漆、壁纸、陶瓷墙砖(要用防水型石膏板)做终饰,完成装饰工程,产品用途：墙板，吊顶板，防火板，防水板，包装箱等，可替代木质胶合板做墙裙，门窗板门板，家具等，也可根据需要做调和漆，清水漆，并可加工成各种类型的板面，同时可用于地下室，人防和矿井等潮湿环境的工程，还可以与多种保温材料复合，制成复合保温板材。

因《广告法》提到产品宣传时不能使用极限词的说明，由于我们产品较多，我们在对产品进行描述时的用语可能存在瑕疵，相关描述只代表我们对产品的主观看法及感受，仅为一般性修饰词语；仅供访问者或购买者参考，请你在阅读或购买过程中自行判断，我司不对您的判断和理解负任何的法律法律责任；我们的本意均不存在故意虚假或者引人误解的内容，不存在故意虚假宣传或夸大广告效果，不存在故意欺骗或误导消费者，访问者或购买者作为一个具有民事行为能力的理性人，对阅读或欲购买的产品应有基础的了解和认识，对产品展示的图片与描述应有基本的合理判断。另美工在修改图片文字时可能会疏忽，可能漏掉部分极限词没有修改，所以我司在此郑重声明，本司任何产品所涉及到的极限词全部作废，凡访问者或欲购买者我司均认为您已经知道、理解并已经同意这一声明。也请职业投诉人高抬贵手绕行我司或发现问题直接与我们联系，请勿直接投诉，谢谢