

李士邦无沙找平 无砂找平 地暖回填找平 找平不用沙 自流平

产品名称	李士邦无沙找平 无砂找平 地暖回填找平 找平不用沙 自流平
公司名称	江苏李士邦新材料有限公司
价格	700.00/桶
规格参数	
公司地址	江苏省南京市沿江工业开发区新华路258号
联系电话	051582333128 15751138980

产品详情

KT201无沙轻质找平宝由植物

蛋白及各种表面活性剂、 粘结剂、 增强剂、 憎水剂

等各种原料聚合反应而成。李士邦无沙找平，找平不用沙，源头无沙找平品牌。无找找平优势：隔音性：成型后内部含有大量的封闭气孔，具有良好的隔音效果，还自己一个清净的生活空间。流动性：未成形之前具有超强的流动性，解决传统找平的平整度差，找平难度高的问题！轻质性：本产品凝固后干密度为450公斤每立方米，相当于普通水泥混凝土

1/5 ~ 1/8左右，可以减轻楼面负重。注：水泥混凝土约为2.4吨每立方米。防潮性：在潮湿季节能降低室内的湿度，有效减少室内霉菌的滋生，保护各类家具

、衣物的同时，给自己一个干爽，干净的生活空间。便捷性：施工简单，可单人操作，减轻工作量，一小时，可施工20--25平方。隔热性：导热系统为0.08W/m.K,热阻约为普通混凝土的10--20倍。抗压性：抗压强度达到1.27MP以上,承重抗压能力强，耐磨耐踩，整体硬度高，不易开裂，寿命长久。环保性：所需原料为水泥和水泥基填充料，不含苯、甲醛

等有害物质。不需要沙，为环保做贡献。薄贴性：厚度最低可做到3公分，硬化后上面可以用薄贴法接铺贴瓷砖

，施工简单，技术要求低，快捷、平整度高，牢靠不空鼓。无沙找平施工步骤：步骤一：首先将地面的杂物清理干净。并将地面洒水湿润。步骤二：确定标高（以施工水平线为基准，垂直测量出找平标高）

四周墙面弹出标高控制线。弹线均分筋条间距（

筋条与墙体

平行间距为100mm,筋条与筋条之间的最大平行间距以2m靠尺两端分别压住筋条为准。）步骤三：定点冲筋使用水平仪投射光影统一控制标高。步骤四：待筋条完全定型后，基层二次洒水湿润涂刷水泥浆（增强找平层与原基层的粘结力

）。步骤五：找平宝浇注，搅匀，摊平，用两米铝合金

方或其他工具刮平。步骤六：表面固化后开始湿水养护一星期。无沙找平搅拌过程：步骤一：首先加入水（用量参考使用标准）。步骤二：高速档加入A料发泡小满桶后调低速档发泡至满桶，缓慢加入一包水泥

（100斤）

。步骤三：加入B料，再次缓慢加入半包水泥（50斤）。步骤四：搅拌均匀后打开出阀门，基本自动流

以上是李士邦无沙找平 无砂找平 地暖回填找平 找平不用沙 自流平的详细介绍，包括李士邦无沙找平 无砂找平 地暖回填找平 找平不用沙 自流平的厂家、价格、型号、图片、产地、品牌等信息!