

湖州长兴永成YC140kw不锈钢管带固溶热处理连续式退火炉

产品名称	湖州长兴永成YC140kw不锈钢管带固溶热处理连续式退火炉
公司名称	长兴永成工业炉有限公司
价格	200000.00/台
规格参数	品牌:长兴永成工业炉有限公司 工作温度:950-1150摄氏度 产地:浙江湖州长兴
公司地址	浙江省湖州市长兴县林城镇桥南开发区
联系电话	86-05726871666/6870866/6087396 15957232989

产品详情

连续不锈钢光亮退火生产线设备组成主要是加热炉体、不锈钢马弗罐、传送钢带及传送装置，保护气采用液氨制氢，及纯化装置，以液氨为原料，在催化剂的作用下，加热分解得到含氢75%，含氮25%的氢、氮混合气体。气体纯化器，与氨分解炉配套使用，可清除混合气体中的，残余氨和水份。

湖州长兴永成YC140kw不锈钢管带固溶热处理连续式退火炉按功能细分包括前辊道料台、前换气室、前预热区、加热炉、缓冷区、冷却区、后换气室后辊道料系统、计算机控制系统、电气控制系统、保护气氛装置。上料和卸料全部通过红外线传感器控制气缸自动进出料，不需要人工推料，大大减少了劳动强度，提高了劳动效率。各区段之间设置分区隔热墙，减少了区段与区段之间的温度影响，提高了控温精度，降低了能耗。

加热元件采用优质高电阻合金材料0Cr27Al7Mo2，低表面负荷耐高温，安装、维修快捷方便，与炉体外壳不会形成热短路。加热温度可达1100℃，马弗罐采用耐高温不锈钢板折弯焊接而成;出口处与水冷装置相连接，在氨分解气氛的保护下，退火管材从马弗罐内通过并加热。

工件连续通过预热、加热、保温、缓冷、冷却，不受长度限制，工件受热均匀，无碰伤，变形小。湖州长兴永成YC140kw不锈钢管带固溶热处理连续式退火炉采用托辊式同步传动，变频调速，平稳可靠。通保护气氛和强力的热气氛循环，温度均匀，内外表面十分光亮。冷却区设计独特，保证工件均匀冷却。处理的产品内外表面光亮，产品质量高，生产率高。

不锈钢管光亮退火炉主要用于经过处理后的零件表面光亮，无脱碳层、硬度均匀，湖州长兴永成YC140kw不锈钢管带固溶热处理连续式退火炉特别适合不锈钢、铜合金及其他合金超长管棒的光亮退火。不锈钢表面恢复光亮本色，拉升系数恢复，便于后期继续拉伸。