

李士邦卫生间回填 轻质回填 回填不用陶粒 回填宝

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 李士邦卫生间回填 轻质回填 回填不用陶粒 回填宝 |
| 公司名称 | 江苏李士邦新材料有限公司 |
| 价格 | 320.00/桶 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 江苏省南京市沿江工业开发区新华路258号 |
| 联系电话 | 051582333128 15751138980 |

产品详情

KT101卫浴

轻填

宝由植物

蛋白及各种表面活

性剂、粘结剂、增强剂、憎水等各种

原料聚合反应而成。轻填宝与水泥结合凝固后，形成的微泡混凝土具有质轻、隔热、防水

抗震、抗拉伸、强度高、填充密实度好的等优点，是新型卫生间回填材料。产品特点

1.本产品不含任何有毒有害物质，安全环保；

2.干燥后，重量轻至300-350公斤/立方，大大减轻楼面负荷

3.轻填宝材料与水泥结合固化后，能让水泥变成超强防水水泥；

4.现场浇注一道工序两个小时左右轻松填完一个卫生间自流平无需找平和二次防水

5.粘结性好，与建筑主体基本同寿命，后期维修方便

施工工艺

1.做好初步防水，测量回填高度标记好高度线，摆好机器，做好准备工作，在机器中加入合适水量；

2.加入轻填宝回填材料A组分，启动机器，调整转速开始发泡，发泡到合适位置；

3.再放入回填材料B组分，搅拌几分钟后（泡沫不得溢出缸体外）；

4.缓缓加入不低于32.5号水泥持续

搅拌，直至搅拌均匀，关闭机器打开阀门，浇筑进入回填空间，回填到指定高度；

5.回填完成后清理现场，检测回填空间，搅拌增流，自然干后可进入贴砖等程序

参考用量及注意事项

1.使用轻填宝回填专用设备，加入40-50kg的水（材料通2桶）

2.加入轻填宝，调节转速900-920之间，进行发泡（约1-2分钟）

3.发泡至桶口6-8cm时，加入50kg水泥继续搅拌4-5分钟，调节转速至800-820之间（搅拌至无大气泡后即可放料）

4.关闭电源，搅拌完成，放料至沉箱内，继续搅拌至达到需要回填的高度

5.9组份\一桶，可使用1.5m²

以上是李士邦卫生间回填 轻质回填 回填不用陶粒 回填宝的详细介绍，包括李士邦卫生间回填 轻质回填 回填不用陶粒 回填宝的厂家、价格、型号、图片、产地、品牌等信息!