

燃气调压柜，天然气调压计量柜，天然气调压柜

产品名称	燃气调压柜，天然气调压计量柜，天然气调压柜
公司名称	河北泰燃能源科技有限公司
价格	3000.00/台
规格参数	品牌:泰燃科技 型号:cng-100 产地:河北
公司地址	南宫市腾飞路9号
联系电话	150-76880801 15076880801

产品详情

燃气调压柜的装置、启动、调试

固定装置

燃气调压柜装置简单，仅需将调压箱安座于基础之上用地脚螺栓固定，将进出口法兰与燃气管网连接并进行静电接地即可，需注意，法兰装置不可强行就位。上下法兰应平行吻合装置，调压箱装置之前，外部管道应进行吹扫，并进行压力实验及气密性实验。若调压箱和管道同时装置完成，管道试压时应将设备上所有阀门封闭（调压箱出厂前已进行过合格实验）。不然或许会对调压箱造成损害。管道清洁和压力实验合格后方可启用调压箱。

尝试启动

燃气调压柜发动前，应承认调压器的进出口阀门均处于封闭状态。将出口阀门略微敞开，然后缓慢打开

进口阀门，听见管道有气流声，出口压力计有压力显现，阐明调压器已发动。1+1结构的调压箱，一开一旁通，在遇到紧急情况下方可运用备用旁通，将球阀缓慢的打开，使气流正常通过。

测验调试

燃气调压柜调试时观察压力表所示压力值。若需要调理压力，可用螺丝刀旋转调理螺杆，顺时针旋转为升压，逆时针旋转为降压，使出口压力满足运用需要。若所需压力值与原设定值收支较大，应互换调理绷簧，根据出口压力的凹凸，选择丝径不同的绷簧，重新进行调试。切不可过度用力压低调理螺杆，不然会引起绷簧变形或薄膜损坏。在管道压力过高或过低的情况下，调压器将会自动堵截，待管道压力正常后防可从重发动调压器。调压器复位方法：将复位开关向外拉启即可。

我公司主要经营空温式气化器，水浴式气化器，LNG气化撬，LNG加气站，CNG减压站，CNG储气瓶组