

泰燃科技厂家天然气调压撬、天然气调压设备、工业燃气调压柜送货上门

产品名称	泰燃科技厂家天然气调压撬、天然气调压设备、工业燃气调压柜送货上门
公司名称	河北泰燃能源科技有限公司
价格	3200.00/台
规格参数	介质:cng 功率:15 流量:500
公司地址	南宫市腾飞路9号
联系电话	150-76880801 15076880801

产品详情

启动燃气调压计量柜的详细步骤

燃气调压计量柜具备结构紧凑、特性平稳、安装简单、经久耐用等优势，可依据应用状况和客户规定，拼装成单路、双路或多通道的燃气调压计量柜，它广泛运用于气站、工业生产、酒店餐厅、饭堂及其液化气钢瓶组站的变压、缓解压力、稳压管工作中，实际效果显着，可以信赖。在开启燃气调压计量柜时必须把握恰当的操作步骤，这很重要。实际操作工艺流程以下：

- 1.燃气调压计量柜起动前，应确定其进、出口闸阀及进气阀门均为关掉情况；
- 2.拆掉调压器两边的盲板阀；
- 3.调节 燃气调压计量柜前，应对外界管路开展吹扫，确定无混合气体后，即可开展换气工作；

4.迟缓开启进口阀门，在出口侧的双头考克一端接压力计，另一端接一塑料软管引出来箱上。打开双头考克，若听见气旋声，证实机器设备已起动。这时候可依据压力计的显示信息将燃气调压计量柜的输出压力调整至所需压力。如输出压力与所需压力相距很大无调节容量，可拆换相对的变压弹簧，对燃气调压计量柜开展再次调节；

5.将燃气调压计量柜双头考克接塑料软管的一端迟缓关掉，观查压力计显示信息的关掉压力是不是一切正常。调节达标后，迟缓打开燃气调压计量柜的出口闸阀，刚开始气路；若异常，请依照使用手册对燃气调压计量柜开展维修，维修达标后再气路；

6.双路燃气调压计量柜中，从2的流程对另一路开展调节，调节进行后，将该路的进、出口闸阀关掉；

7.装有过压放散阀的燃气调压计量柜，调节一切正常后，调节过压放散阀。放散压力按输出压力的1.3倍设置，并将放散阀前后左右的闸阀打开，确保其一切正常工作；

8.装有过压紧急切断阀的燃气调压计量柜，断开压力按输出压力的1.5倍设置。

我公司主要经营空温式气化器，水浴式气化器，LNG气化撬，LNG加气站，CNG减压站，CNG储气瓶组