

乳胶漆施工工艺 舟山乳胶漆 生之树涂料【防晒耐污】

产品名称	乳胶漆施工工艺 舟山乳胶漆 生之树涂料【防晒耐污】
公司名称	丽水市生之树涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省丽水市莲都区水阁工业园区石牛路77号1号楼
联系电话	15657920135 15657920135

产品详情

丽水市生之树涂料有限公司主营天然真石漆、艺术漆、乳胶漆、水性涂料、外墙漆 仿石漆、艺术质感涂料等产品。公司致力于建筑内外墙涂料有研究、开发和生产，产品大量运用于政府重点工程、大型开发商楼盘、各类高档酒店、大中小学等建筑内外墙工程。

生之树涂料与您介绍真石底漆涂刷注意点：

乳胶漆底漆的涂刷包括外墙抗碱封闭底漆的涂刷与专用抗碱实色底漆的涂刷。等腻子层充分干燥且打磨完毕、清除浮灰后，开始喷涂或滚涂外墙抗碱封闭底漆一遍，要求涂刷均匀，不得有漏涂与漏刷现象。施工专用抗碱实色底漆时，该底漆颜色的选用需尽量与真石漆的颜色接近，施工时要涂刷均匀，不得漏涂漏刷，以防止真石漆透底出现发花现象;仿砖工艺所用底漆颜色，可选用分格缝的颜色，减少工艺的繁琐程度。

丽水市生之树涂料有限公司主营天然真石漆、艺术漆、乳胶漆、水性涂料、外墙漆 仿石漆、艺术质感涂料等产品。公司致力于建筑内外墙涂料有研究、开发和生产。乳胶漆

生之树涂料与您介绍真石漆颜色的选择：

1一座建筑物的外立面，所用的颜色不宜过多，乳胶漆施工工艺，通常应以一种颜色为主，其他处于从属地位。在有几种颜色同时应用时，宜采用同一色相的深浅明暗变化的颜色，不同色相，特别是强烈对比色相，应慎重选择。

2外墙大面积应用涂料时应避免采用过纯的颜色，乳胶漆原料厂家，如纯白、纯黄等，应以选用复色为主。乳胶漆

3确定外墙涂层的颜色不仅着眼于当前颜色，还要适当考虑长期效果，如应考虑不同色系的颜色耐久性、耐沾污性等。浅淡明亮，水性乳胶漆，过于鲜艳的颜色容易沾污，绿色颜料选择不当易褪色，土黄、灰

色的颜色耐久性好。

4颜色的深浅还应根据建筑物所处的环境考虑，当前景开阔、面临广场、干道，确定颜色时应注意近距离效果，一般颜色可以深一些。同时避免所选颜色与既有周边建筑物颜色形成强烈对比。

丽水市生之树涂料有限公司主营天然真石漆、艺术漆、乳胶漆、水性涂料、外墙漆 仿石漆、艺术质感涂料等产品。公司致力于建筑内外墙涂料有研究、开发和生产，产品大量运用于政府重点工程、大型开发商楼盘、各类高档酒店、大中小学等建筑内外墙工程。

生之树涂料与您分享：

乳胶漆真石漆一般采用喷涂施工，舟山乳胶漆，利用彩色骨料颜色及粒径大小的不同，改变施工喷涂顺序，可做成多种仿自然石材的装饰效果。当然在装饰质感、效果需要时也可配以抹涂、滚压等仿石涂料常用的施工方法。

乳胶漆施工工艺-舟山乳胶漆-生之树涂料【防晒耐污】(查看)由丽水市生之树涂料有限公司提供。丽水市生之树涂料有限公司 (yihe.no2.35nic.com) 是从事“艺术漆,乳胶漆,水性涂料,真石漆,”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：来枰江。