

乳胶漆价格 丽水乳胶漆 生之树涂料高品质环保漆

产品名称	乳胶漆价格 丽水乳胶漆 生之树涂料高品质环保漆
公司名称	丽水市生之树涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省丽水市莲都区水阁工业园区石牛路77号1号楼
联系电话	15657920135 15657920135

产品详情

丽水市生之树涂料有限公司主营天然真石漆、艺术漆、乳胶漆、水性涂料、外墙漆仿石漆、艺术质感涂料等产品。公司致力于建筑内外墙涂料有研究、开发和生产。乳胶漆

生之树涂料与您介绍真石漆助剂：

膨润土是一种以蒙脱土为主的膨胀性粘土，吸水体积增大，具有良好的增稠作用和触变性。相比纤维素防霉性能好，用于真石漆能提高储存稳定性和喷涂出料顺畅性。但膨润土高度亲水，外墙乳胶漆，会影响漆膜耐水性。天然膨润土透明性差，影响采砂显色性，乳胶漆价格，人工合成膨润土可以提高透明度改善彩砂显色性，有少量应用于真石漆。

总体来说，膨润土由于价格、耐水、显色等各种原因在真石漆中的应用比较有限。

丽水市生之树涂料有限公司主营天然真石漆、艺术漆、乳胶漆、水性涂料、外墙漆仿石漆、艺术质感涂料等产品。公司致力于建筑内外墙涂料有研究、开发和生产。乳胶漆

生之树涂料与您分享：

岩片石漆完全干燥后需喷涂罩面清漆，最好采用喷涂，更好的避免因滚涂不均匀而导致面漆发花。基层底漆或者分格缝漆颜色需一致，乳胶漆代理，不同的底色同样的岩片漆喷涂后的颜色是不一样的。乳胶漆

喷枪的气压调节、枪嘴大小调节也非常重要，岩片漆附着强度标准状态196(N/cm²)、浸水后88.2(N/cm²) 喷枪之运行保持一定速度、一定距离、一般喷嘴需与涂面垂直，喷涂距离以30-40CM最适当，再以十字喷涂法喷涂。为达全i面喷涂及色泽均匀，真石漆喷涂以两次喷涂方式最佳，丽水乳胶漆，第一次以规

定量4-5成为准，第二次以剩余5-6成喷涂。

丽水市生之树涂料有限公司主营天然真石漆、艺术漆、乳胶漆、水性涂料、外墙漆 仿石漆、艺术质感涂料等产品。公司致力于建筑内外墙涂料有研究、开发和生产，产品大量运用于政府重点工程、大型开发商楼盘、各类高档酒店、大中小学等建筑内外墙工程。

生之树涂料与您介绍冬天如何储存真石漆：

外墙真石漆冬季贮存供暖：

当仓库内温度低于5度时，要给予库房供暖。并保证在供暖期间不间断。乳胶漆

外墙真石漆冬季堆放要求：

冬季时，真石漆的堆放，要避免层级过高，铁桶以堆放6桶以内为宜，塑料桶视情况降低1-2个层级。同时要在搬运过程中轻拿轻放，尤其是塑料桶，避免搬运时包装被破损。

另外要注意的就是库房内要严禁，尽管真石漆的主材是水性涂料，不，但真石漆的面漆一些是油性的。库房内有明火易造成火灾问题。库房周围也要严禁堆放可燃物，并针对出入库房人员要严格按照防火规范进行管理。

乳胶漆价格-丽水乳胶漆-生之树涂料高品质环保漆由丽水市生之树涂料有限公司提供。行路致远，砥砺前行。丽水市生之树涂料有限公司（yihe.no2.35nic.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为室内涂料具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!