

李士邦液体防水卷材 液体卷材 屋面防水维修 弹性防水 防

产品名称	李士邦液体防水卷材 液体卷材 屋面防水维修 弹性防水 防
公司名称	江苏李士邦新材料有限公司
价格	260.00/桶
规格参数	
公司地址	江苏省南京市沿江工业开发区新华路258号
联系电话	051582333128 15751138980

产品详情

产品简介：LG808房卫士-液体防水卷材（高弹改性橡胶防水涂料

），本产品无毒无味，具有良好的粘结和不透水

性，对砂浆水泥基石面和石材，金属制品

都有

很强的粘

附力，产品的化学

性质稳定，能长期经受日光的照射，

强度高，延伸率大，弹性好，防水

效果好。产品特点：1、单组份，冷施工，施工方便。施工时可加水，属高分子固化型产品；2、可在潮湿（无明水）或干燥

的基面上施工，与基层粘结力强；3、对于混凝土、砖石、砂浆、金属

、木材、等都有很强的粘附力；4、涂膜抗拉强度高、延伸性大，适应基层开裂变形能力强；5、超强

附着力，固体含量高、单位面积用量少、性价比高；6、突出的户外耐久性，适用于钢结构屋面及直接外

露的防水工程。施工要求：1、基层要求平整密实、无油污、无起沙、无明水；2、对于基层有裂缝等缺陷

应先进行修复处理，变形缝等部位要做加强层处理；3、用滚筒、或刷子均匀涂刮在基面上，不应有漏

刷、起鼓、分层等现象；4、涂层常温表干约1小时，每次涂覆间隔时间以不粘手为准，一般涂刷2-3道

适用范围：1、广泛用于新旧屋面、地下室、隧道、桥梁、人防等工程的防水防潮；2、平面、立面、内外墙体及种植屋顶及直接外露防水工程；3、卫生间、厨房、浴室、阳台、窗台缝、内外墙体的防水密封；4、工业与民用型各类彩钢接缝、高强轻载及大跨度雨棚防水.注意事项: 1、涂膜施工中应严防雨淋水冲，未干固前严禁在防水层上行走。2、防止尖锐物损坏防水层，非外漏装饰部分的防水层应做保护层施工。包装贮存：1、本产品采用塑料桶包装，规格为20L/桶。2、产品应密封存放于通风干燥处，储存温度应在5℃以上。本产品保质期为12个月。

以上是李士邦液体防水卷材 液体卷材 屋面防水维修 弹性防水 防的详细介绍，包括李士邦液体防水卷材 液体卷材 屋面防水维修 弹性防水 防的厂家、价格、型号、图片、产地、品牌等信息!